

## EATON 9PX 2200I RT3U HOTSWAP IEC



Cena celkem:	<b>56 490 Kč</b> <b>(bez DPH: 46 686 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>62 139 Kč</b>
Ušetříte:	<b>5 649 Kč</b>
Kód zboží:	UPSE1170
Part No.:	9PX2200IRTBP
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Eaton 9PX 2200i RT3U HotSwap IEC

Vysoce **výkonná on-line UPS s údržbovým bypasse**m a s dvojitou konverzí Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. Baterie jsou **vyměnitelné za provozu** z čelního panelu bez nutnosti vypínání kritických systémů, za chodu je možné také přidat až 12 externích baterií. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9PX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot pro přídatnou kartu. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **3U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** Rack/Tower

**Typové číslo:** 9PX2200IRTBP

**Zátěž (VA/W):** 2200 / 2200

**Účinnost:** až 93,5 % v on-line režimu, 98 % v režimu s vysokou účinností

**Uživatelské rozhraní:** vícejazyčný grafický LCD displej

**Komunikační porty:** 1x USB, 1x RS-232, 1x mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1x mini svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1x mini svorkovnice pro výstupní relé

**Rozměry:** 485 x 440 x 130 mm

**Hmotnost:** 24,5 kg

**Barva:** černá

#### Vstupní

**Připojení vstupu:** 1× IEC-320-C20  
**Jmenovité napětí:** 200/208/220/230/240 V  
**Kmitočet:** 50/60 Hz  
**Kmitočtový rozsah:** 40-70 Hz  
**Jmenovitý proud:** 10 A při 230 V

#### **Výstupní**

**Výstupní zásuvky:** 2× IEC-320-C19, 8× IEC-320-C13  
**Tolerance výstupního napětí z baterie:** +/- 2 %  
**Účinnost:** 1

#### **HotSwap modul**

**Vstup:** 1× IEC-320-C20, 1× IEC-320-C19 (UPS in)  
**Výstupní zásuvky:** 6× IEC-320-C13, 1× IEC-320-C19, 1× IEC-320-C20 (UPS out)

#### **Baterie**

**Typ baterie:** DJW12-7.0EL, NP7.2-12  
**Počet baterií:** 6  
**Napětí baterie/článku:** 12 V  
**Kapacita baterie:** 7 Ah  
**Technologie baterie:** Olověná (bezúdržbová)