

## OPTICKÝ KABEL KDP KO-08-5-AE02-OM3



Cena celkem:	<b>26 Kč</b> <b>(bez DPH: 22 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>29 Kč</b>
Ušetříte:	<b>3 Kč</b>
Kód zboží:	NETKDP1003
Part No.:	KO-08-5-AE02-OM3
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### KDP KO-08-5-AE02-OM3

Univerzální optický kabel s centrální trubkou, LS0H pláštěm, 8 vláken, multimode, (MM), 50/125, OM3, AE02, 5,4 mm, KDP, vlákno OFS Allwave. Cívka 2100 m. Cena za metr, +10% při odběru metráže.

Tento univerzální optický kabel je možné použít do vnitřního i venkovního prostředí, je určen především pro uložení do kabelových žlabů, nebo zatažení do instalačních trubek. Má standardní ochranu proti hlodavcům. Optické vlákno OM3 je vedené v gelem plněné trubičce. Rozsah provozní teploty -20°C až +70°C. Životnost kabelu je minimálně 30 let. Průměr kabelu 5,4 mm.

**Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.**

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

**Počet optických vláken:** 8

**Typ vlákna:** 50/125 µm, dle ITU-G.651, 500 MHz/km

**Vnější plášť:** LS0H, UV odolný, černý

### Mechanické vlastnosti:

**Průměr kabelu:** 5,4 mm

**Průměr prázdné trubičky:** 2,3 mm

**Minimální poloměr:** 15x průměr kabelu, 20x průměr kabelu (při zatížení)

**Hmotnost:** 34,5 kg/km

**Odolnost proti rozdrčení:** 2000 N/10 cm

**Max. pevnost v tahu:** 1100 N

**Pracovní teplota:** -20°C až + 70°C

**Teplota při pokládce:** -5°C až +50°C

**Balení:**

**Cívka:** 2100 m

**Hmotnost s kabelem:** 34,5 kg

**Použití:**

- uložení do kabelových žlabů
  - uložení do kabelových chrániček
  - páteřní trasy sítí
  - vedlejší rozvody
-