

## KDP KO-24-9-BE02



Cena celkem:	<b>26 Kč</b> <b>(bez DPH: 22 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>29 Kč</b>
Ušetříte:	<b>3 Kč</b>
Kód zboží:	NETKDP1004
Part No.:	KO-24-9-BE02
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### KDP KO-24-9-BE02

Univerzální optický kabel, **LSOH plášť, 24 vláken, singelmode (SM), 9/125 µm**, BE02, vnější průměr 6,4 mm, KDP, vlákno OFS Allwave, cívka 2100 m, cena za metr (+10 % při odběru metráže).

Tento univerzální optický kabel je možné použít do vnitřního i venkovního prostředí, je určen především pro uložení do kabelových žlabů nebo zatažení do instalačních trubek. Má standardní ochranu proti hlodavcům. Optické vlákno G.657A je vedené v gelem plněné trubičce. Rozsah provozní teploty od -20 do +70 °C. Životnost kabelu je minimálně 30 let. Průměr kabelu 6,4 mm.

**Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.**

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

**Počet optických vláken:** 24

**Typ vlákna:** 9/125 µm, dle ITU-G.657A

**Vnější plášť:** LSOH, UV odolný, černý

### Mechanické vlastnosti:

**Průměr kabelu:** 6,4 mm

**Průměr prázdné trubičky:** 3 mm

**Minimální poloměr:** 15× průměr kabelu, 20× průměr kabelu (při zatížení)

**Hmotnost:** 49 kg/km

**Odolnost proti rozdrčení:** 2000 N na 10 cm

**Max. pevnost v tahu:** 1100 N

**Pracovní teplota:** -20 až + 70 °C

**Teplota při pokládce:** -15 až +50 °C

**Balení:**

**Cívka:** 2100 m

**Hmotnost s kabelem:** 49 kg

**Použití:**

- uložení do kabelových žlabů
  - uložení do kabelových chrániček
  - páteřní trasy sítí
  - vedlejší rozvody
- 



[Parametry](#)



[Specifikace vlákna](#)

---