

UBIQUITI UFIBER NANO



Cena celkem:

1 897 Kč

(bez DPH: 1 568 Kč)

Běžná cena:

2 087 Kč

Ušetříte:

190 Kč

Kód zboží:

NAPUBT1044

Part No.:

UF-Nano

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Ubiquiti Ufiber Nano

Optická síťová jednotka, která dokáže zajistit přenosovou rychlost **až 2,488 Gb/s pro downlink (1,244 Gb/s pro uplink)** na vzdálenost **až 20 km**. Je vybavena informačním LED displejem s údaji o aktuální propustnosti a portem SC/APC pro připojení optického vlákna. Podporuje **pasivní PoE** napájení 24 V (páry 4, 5+ a 7, 8-).

- 1× GbE port RJ-45 LAN **s podporou pasivního PoE vstupu (24 V)**
- 1× GPON optický port (SC/APC), standard ITU-G.984 GPON WAN
- Běžný rozsah TX optického modulu: 1,5 až 5 dBm
- Běžný rozsah RX optického modulu: -8 až -28 dBm
- Podpora režimu Bridge
- Napájecí adaptér součástí balení
- Správa pomocí aplikace UISP



Součástí balení je pasivní **gigabitový PoE injektor (24 V/ 0,3 A)**, napájecí kabel a držák na stěnu.

Pozn. Toto zařízení je kompatibilní pouze se zařízením Ubiquiti UFiber OLT. Nelze jej používat s OLT zařízeními jiných výrobců.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: Ethernet, PON

Porty: 1× SC/APC, 1× GbE RJ-45

Paměť: 128 MB DDR3

Max. rychlost linky (non-blocking): downstream 2488 Mbit/s; upstream 1244 Mbit/s

Provozní vlnová délka: TX 1310 nm, RX 1490 nm

Dosah: 20 km

Kódování: NRZ (Scrambled NRZ)

Napájení: pasivní PoE (24 V), spotřeba max. 7 W

Provozní teplota: -40 až +55 °C

Hmotnost: 110 g

Rozměry: 77 × 77 × 28 mm

Manuál (montážní návod):



dl.ui.com/qig/uf-nano

