

MIKROTIK CCR2004-1G-12S+2XS



Cena celkem:	12 930 Kč (bez DPH: 10 686 Kč)
Běžná cena:	14 223 Kč
Ušetříte:	1 293 Kč
Kód zboží:	NARMKR1018
Part No.:	CCR2004-1G-12S+2XS
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS

Cloud Core Router MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS se **4 GB paměti RAM** je první MikroTik router s **25Gbit porty** a s bezkonkurenčním výkonem, který poskytuje 4jádrový 64bitový procesor AL32400. Router má **dvanáct SFP+ 10G a dva SFP28 25G sloty**. Porty jsou přímo napojeny na CPU a díky tomu dosahuje neuvěřitelných výsledků při zpracování jednoho tunelu (až 3,4 Gbps) a BGP zpracování. Další předností je duální redundantní napájení.

Balení obsahuje: Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS v hliníkovém pouzdře určeném pro montáž do racku (1U), dva napájecí kabely a rackmount kit.

Upozornění:

Výrobce MikroTik neposkytuje záruku na zařízení poškozená přepětím. Zařízení je třeba adekvátně chránit proti indukovanému elektrostatickému přepětí či přepětovým špičkám na silovém vedení. Pro venkovní instalace používat výhradně stíněnou kabeláž (FTP/SFTP) a jednotky korektně uzemnit prostřednictvím integrovaného zemnicího členu či použitím ethernetové přepětové ochrany).

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.

- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

CPU: AL32400, 1700 MHz

Počet jader: 4

RAM paměť: 4 GB

Porty: 12x SFP+, 2x SFP28, 1x RJ-45 konzolový, 1x RJ-45 pro management

Podpora PoE: ne

Rozměry: 443 x 224 x 44 mm

Nová inovativní funkce **Container Apps** umožňuje **spouštět přímo v RouterOS kontejnerové aplikace** bez potřeby dalšího serveru či externího hardwaru. Oproti dřívější podpoře kontejnerů v RouterOS v7 přináší výrazně jednodušší ovládání, centrální katalog aplikací a nové scénáře použití. Podmínkou je mít router s architekturou ARM64 a verzi RouterOS MikroTik 7.21 a vyšší.

Příspěvek od **i4wifi.cz** na [Facebooku](#).

Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall