

## ASROCK B550 PRO4



Cena celkem:	<b>2 467 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 039 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 714 Kč</b>
Ušetříte:	<b>247 Kč</b>
Kód zboží:	MBAR7225
Part No.:	B550 Pro4
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis


### Čas na špičkový výpočetní výkon, čas na desku ASRock B550 Pro4

Objevte imponující sílu **procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace** s moderní základní deskou **ASRock B550 Pro4**. Ať už dáváte přednost ozvučení ze sluchátek nebo externích reproduktorů, **Nahimic Audio** vás zprostředkují bohatý zvuk pro poutavý poslech všeho druhu. Robustní konstrukce z prémiových komponent a **8fázové napájení** zajistí hladký přísun energie do CPU.



## ASRock Polychrome Sync

**Základní deska ASRock B550 Pro4** myslí také na barevnou estetiku a vzhled. Vytvořte si stylové podsvícení využitím barevných LED pásků, CPU chladiče, ventilátorů, skříně a dalších kompatibilních prvků. Synchronizaci do barevně sladěného celku podporuje funkce Polychrome RGB.





**Vyztužený ocelový PCI-E 4.0 slot** je navržen pro bezpečnou instalaci i těžkých grafických karet a podporuje ničím nerušený přenos signálu. **M.2 Armor kryt** poskytuje efektivní ochranu pro SSD úložiště, podporuje jeho dlouhou životnost a stabilitu provozu.



## ASRock B550 Pro4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace (patice AM4)  
Nepodporuje procesory Ryzen 5 3400G a Ryzen 3 3200G

### Čipová sada

AMD B550

### Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora DDR4 4733+ (OC)/ 4666 (OC)/ 4600 (OC)/ 4533 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Matisse) podporuje DDR4 4533+ (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

CPU Ryzen (Picasso) podporuje pouze non-ECC, bez vyrovnávací paměti (ECC podporováno jen u verzí PRO)  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

### Sloty

1x PCIe 3.0 x16 slot  
CPU Ryzen (Matisse) podporuje PCIe 4.0  
1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)  
2x PCIe 3.0 x1 slot

### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz  
1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

### Multi-GPU

Podpora AMD CrossFireX a Quad CrossFireX

### Úložiště

6x SATA 6Gb/s port  
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10  
1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 3.0 x4 režim)  
CPU Ryzen (Matisse) podporuje PCIe 4.0 x4 režim  
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x2 režim)

### USB

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory  
1x USB 3.2 Gen2 typ C port na zadním panelu  
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu

### Audio

Realtek ALC1200 Codec  
7.1kanálový High Definition Audio  
Podpora Premium Blu-ray Audio

### LAN

1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

### Interní konektory

6x SATA 6 Gb/s konektor  
2x M.2 slot, M Key  
1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)  
1x konektor pro sériový port  
1x SPI TPM konektor  
1x konektor reproduktoru a Power LED  
2x konektor RGB LED pásku  
2x konektor adresovatelného LED pásku  
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU  
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení  
4x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení  
1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor  
1x 8-pin 12V napájecí konektor  
1x 4-pin 12V napájecí konektor  
1x audio konektor předního panelu  
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

### Porty na zadním panelu

1x PS/2 combo port klávesnice a myši  
1x VGA  
1x HDMI  
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)  
1x USB 3.2 Gen2 typ C  
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
1x RJ-45

3x audio jack

**Rozměry**

30,5 x 24,4 cm

ATX formát