

## MEAN WELL DRC-40A



Cena celkem:

**897 Kč**

**(bez DPH: 741 Kč)**

Běžná cena:

**987 Kč**

Ušetříte:

**90 Kč**

Kód zboží:

NETOEM1488

Part No.:

DRC-40A

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### MEAN WELL DRC-40A

Průmyslový **dvoukanálový** napájecí zdroj **13,8 V** pro instalaci na **DIN** lištu s rozsahem vstupního napětí **90-264 V (AC)** nebo **127-370 V (DC)** a výkonem **40 W**. Je určený pro aktivní prvky s odpovídajícím napájecím rozsahem. Životnost MTBF (střední doba mezi poruchami) je více než 536 600 hodin, navíc zdroj splňuje vojenský standard **MIL-HDBK-217F**.

**Vhodný pro:** zabezpečovací systémy, nouzová osvětlení, DC UPS systémy, centrální monitorování, poplašné systémy

- Univerzální AC vstup v plném rozsahu
- Funkce nabíječky (UPS)
- Ochrana úplného vyčerpání baterie
- Ochrana opačné polaroty baterie pojistkou
- Instalace na DIN TS-35 / 7,5 nebo 15
- Pasivní chlazení
- LPS
- LED indikace provozu
- Typy ochrany: před zkratem, přepětová, proti přetížení

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Výkon:** 40 W

**Vstupní napětí:** 90-264 V (AC), 127-370 V (DC)

**Výstupní napětí:** 13,8 V (DC) + 13,8 V (DC)

**Výstupní proud:** 1,9 A + 1 A (rozsah 0-2,9 A)

**Nastavitelné výstupní napětí:** 12-15 V

**Účinnost:** 86 %

**Typ připojení:** svorkovnice

**Pracovní teplota:** -30 až +70 °C

**Hmotnost:** 300 g

**Rozměry:** 100 x 90 x 40 mm