

GIGABYTE B560M AORUS PRO AX



Cena celkem:

5 480 Kč

(bez DPH: 4 529 Kč)

Běžná cena:

6 028 Kč

Ušetříte:

548 Kč

Kód zboží:

MBGB6192

Part No.:

B560M AORUS PRO AX

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

GIGABYTE B560M AORUS PRO AX

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9

Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron

Patice LGA1200

Čipová sada

Intel B560

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC pamětí (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 3.0 x1

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD Quad-GPU CrossFire a 2-Way CrossFire technologie

Úložiště

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2/x4 režim)

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

Intel B560 čipová sada

6x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)

Podpora Intel Optane technologie

USB

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor

1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

4x USB 3.2 Gen1 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

10x USB 2.0 port (6 portů na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6 AX200

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps

Bluetooth 5.1

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

6x SATA 6Gb/s konektor

2x M.2 slot, M Key

1x USB 3.2 Gen1 typ C konektor

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x konektor ventilátoru CPU

1x konektor ventilátoru vodního chlazení

3x konektor systémového ventilátoru

1x audio konektor předního panelu

1x konektor předního panelu

1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)

2x konektor RGB LED pásku

2x konektor adresovatelného LED pásku

2x konektor Thunderbolt AIC

1x propojka Clear CMOS

1x konektor pro sériový port

1x tlačítko Q-Flash Plus

Porty na zadním panelu

2x konektor Wi-Fi antény

1x PS/2 combo port klávesnice a myši

1x DisplayPort

1x HDMI

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
6x USB 2.0
1x RJ-45
6x audio jack

Rozměry

24,4 x 24,4 cm
Micro ATX formát