

HIKVISION DS-6916UDI(B)



Cena celkem:	92 000 Kč (bez DPH: 76 033 Kč)
Běžná cena:	101 200 Kč
Ušetříte:	9 200 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0454
Part No.:	DS-6916UDI(B)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-6916UDI(B)

Dekodér Hikvision určený **především pro dohledová pracoviště** - video PCO.

Pomocí dekodéru **můžete snadno vytvořit video stěnu a zobrazit video streamy** s možností Quad zobrazení na každém monitoru (možnosti zobrazení 1 kanál, 2x2, 5+1, 7+1, 3x3 nebo 4x4).

- Až 8kanálové dekodování při rozlišení 24 Mpx
- Vstupní rozhraní VGA a DVI
- 16x HDMI výstup max. 4K rozlišení 3840 x 2160, adaptabilní na DVI-D
- 8x BNC výstup (2x DB15)
- Podpora H.265+/H.265, H.264+/H.264, Hik264, MPEG4, MJPEG video stream
- Podporuje multi-screen ovládání (více obrazovek) - RSC server
- Podpora 1/4/6/8/9/12/16/25/36 rozdělení obrazu

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Rozhraní:

Video vstupy: 1x VGA, 1x DVI-I

Video výstupy: 16x 4K HDMI, 8x BNC (2x DB15) - redukce z DB15 na BNC

Síťové rozhraní: 2x combo port RJ-45/SFP

I/O rozhraní: 8x alarm vstup, 8x alarm výstup

USB + audio porty: 2x USB 2.0, 2x 3,5 mm jack, 16x audio výstup (2x DB15) - redukce z DB15 na BNC

Sériové porty: 1x RS-232 (RJ-45), 1x RS-485

Zobrazení:

Počet obsluhovaných obrazovek: 16

Výstupní rozlišení: HDMI: 3840 x 2160 (30 Hz), 1920 x 1080 (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz); BNC: 704 x 576, 704 x 480

Dekódování: 8 kanálů při 24 Mpx (30 fps), 16 kanálů při 12 Mpx (20 fps), 32 kanálů při 8 Mpx (30 fps), 48 kanálů při 5 Mpx (30 fps), 80 kanálů při 3 Mpx (30 fps), 128 kanálů při 2 Mpx (30 fps, 3 Mbps)

Maximální rozlišení: 24 Mpx

Video komprese: H.265+/H.265, H.264+/H.264, Hik264, MPEG4 a MJPEG

Audio komprese: G.722, G.711A, G.726, G.711U, MPEG2-L2, AAC

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: AC 100-240 V, příkon do 108 W

Pracovní teplota: -10 až +55 °C

Rozměry: 440 x 321 x 88 mm

Hmotnost: 6,4 kg