

HIKVISION HIKMICRO E1L



| | |
|--------------|--|
| Cena celkem: | 11 703 Kč (bez DPH: 9 672 Kč) |
| Běžná cena: | 12 873 Kč |
| Ušetříte: | 1 170 Kč |
| Kód zboží: | IPKHIK0474 |
| Part No.: | E1L |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Hikvision Hikmicro E1L

Ruční termokamera navržená **pro průmyslové kontroly** (umožňuje rychlé skenování elektrického vybavení, strojů a dalšího majetku). Intuitivní ovládání usnadňuje **2,4" LCD** displej s rozlišením 320 x 240 bodů. Disponuje technologií automatického vyhodnocení nejteplejšího a nejstudenějšího bodu nebo laserovým ukazatelem. Dobíjecí Li-ion baterie zajistí výdrž **až 8 hodin** na jedno nabití.

- Rozlišení detektoru 160 x 120 (19 200 pixelů) s velikostí pixelu 17 µm, teplotní citlivost 40 mK
- Obnovovací frekvence 25 Hz
- Kompaktní, odolná a snadno přenosná
- 2,4" LCD displej, 320 x 240 px
- Laserový ukazatel středu
- Mechanická odolnost na pád z 2 m, stupeň krytí IP54

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Objektiv: F 1.1, úhel záběru 37,2° x 50°

Teplotní rozsah: -20 až +550 °C

Rozlišení detektoru: 160 x 120 px

Displej: 2,4" LCD, 320 x 240 px

Teplotní citlivost (NETD): < 40 mK (@ 25 °C), F#=1.0

Ohnisková vzdálenost: 3,1 mm

Prostorové rozlišení (IFOV): 5,48 mrad

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Slot paměťových karet: ano, microSD (8 GB)

Výdrž baterie: až 8 hodin

Napájení: externí adaptér, microUSB, akumulátor DC 3,7 V (0,4 A), spotřeba 1,2 W

Krytí: voděodolná dle IP54

Pracovní teplota: -10 až +50 °C

Rozměry: 196 x 117 x 59 mm

Hmotnost: cca 350 g