

MIKROTIK CHATEAU LTE6



Cena celkem:	3 332 Kč (bez DPH: 2 754 Kč)
Běžná cena:	3 665 Kč
Ušetříte:	333 Kč
Kód zboží:	NABMKR1198
Part No.:	D53G-5HacD2HnD-TC&FG621-EA
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik Chateau LTE6

Domácí **vysokorychlostní LTE router** pracující v pásmech **2,4 a 5 GHz + LTE (kategorie 6)**. Podporuje standard **802.11a/b/g/n/ac** a **TR-069 pro vzdálenou správu**. Dvě interní antény se ziskem **2 a 4 dBi** zajišťují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí. MikroTik Chateau LTE6 disponuje **pěti GbE porty, jedním USB 2.0 portem a micro SIM slotem**.

RouterBoard nabízí i vysoký výkon v podobě **4jádrového ARM procesoru Qualcomm IPQ-4019** pracujícího na frekvenci **716 MHz** (448 až 896 MHz), **256 MB DDR3L** paměti RAM a **16 MB NAND** paměti. Router je dodáván s operačním systémem **RouterOS v7**.

- Mobilní LTE internet a rychlejší bezdrátové připojení, ARM procesor a RouterOS.
- Bezdrátový standard 802.11ac 5. generace (Wi-Fi 5).
- 2 vestavěné LTE antény s podporou MIMO 2x2 + 2 konektory pro volitelné antény a lepší pokrytí.
- USB 2.0 se může hodit pro účely ukládání dat.
- RouterOS v7 – VPN, rodičovský dohled/kontrola, QoS (upřednostnění provozu pro určité potřeby - např. streamování), firewall, HW akcelerace IPsec, VLAN, e-mailové nebo SMS notifikace, automatizace spouštěcích oznámení, kontrola + správa využití šířky pásma atd.

Chateau je vybaven veškerými pokročilými funkcemi RouterOS, takže získáte řešení na podnikové úrovni s cenou na úrovni spotřebitelského řešení. Spusťte zabezpečenou síť VPN z kanceláře přímo k vám domů, povolte všechny druhy rodičovské kontroly, ponořte se do specifických pravidel brány firewall či hardwarové akcelerace IPsec, nakonfigurujte síť VLAN, nastavte e-mail nebo SMS upozornění atd. Můžete dokonce automatizovat složitá spouštěcí oznámení.

Podporovaná pásma naleznete v datasheetu nebo na webu výrobce.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Anténa: 2× interní anténa (4 dBi pro 5 GHz, 2 dBi pro 2,4 GHz), 2× konektor pro LTE antény

Porty: 5× GbE RJ-45, 1× USB 2.0, 1× SIM slot (micro SIM)

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz, 3G, 4G/LTE

Podpora PoE: ne

Napájení: DC 12-28 V (externí adaptér)

Rozměry: 240 × 156 × 44 mm

Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall