

Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

07.04.26 15:25:41

MSI B760M GAMING PLUS WIFI



Cena celkem:	3 762 Kč (bez DPH: 3 109 Kč)
Běžná cena:	4 139 Kč
Ušetříte:	376 Kč
Kód zboží:	MBMSI2051
Part No.:	B760M GAMING PLUS WIFI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI B760M GAMING PLUS WIFI - pohledte na výkon procesorů Intel

Základní deska MSI B760M GAMING PLUS WIFI podporuje **procesory 12., 13. a 14. generace Intel** a po jejich vsazení si užijete imponantní výkon pro náročný gaming, pracovní i multimediální činnost. Tento model obsahuje pokročilý systém napájení DUET RAIL, který kombinuje dvojici napájecích konektorů a postará se o stabilní přísun energie. Díky tomu je deska vhodná pro každodenní náročnou činnost.



Pro rozšíření slouží **slot PCI-E Lightning Gen 4**, který dosahuje větší šířky pásma oproti předchozí generaci a poskytuje až 2x vyšší rychlost. Základní deska **MSI B760M GAMING PLUS WIFI** je navržena pro moderní a ultrarychlá úložiště. Umožní vám svižnější načítání a startování úrovní a dá vám výhodu nad soupeři. Vylepšený systém chlazení obsahuje **rozšířený chladič**, který zvětšuje plochu pro odvod tepla a udržuje stabilitu i při vysoké zátěži, nebo řešení **M.2 Shield Frozr** pro SSD jednotky.



MSI B760M GAMING PLUS WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium Gold/ Celeron
Patice LGA1700

Čipová sada

Intel B760

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB
Podpora DDR5 6800+ (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (JEDEC)/ 5400 (JEDEC)/ 5200 (JEDEC)/ 5000 (JEDEC)/ 4800 (JEDEC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 OC

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

Intel B760 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

2× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

2× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel B760 čipová sada

4× SATA 6 Gb/s port

1× M.2 slot, M key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB

1× USB-C 3.2 Gen1 port dostupný přes interní USB konektor

2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Realtek RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO TX/RX

Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps

Bluetooth 5.3

Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin 12V napájecí konektor

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru vodního chlazení

2× 4pin konektor systémového ventilátoru

2× konektor předního panelu

1× konektor detekce otevření skříně

1× audio konektor předního panelu

1× konektor pro sériový port

2× 3pin konektor ARGB_V2 LED

1× 4pin konektor RGB LED

1× konektor pro TPM modul (podpora TPM 2.0)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen1 konektor

4× EZ Debug LED

Porty na zadním panelu

1× PS/2 port klávesnice a myši

2× DisplayPort

2× HDMI

2× USB 2.0

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)

1× RJ-45

2× konektor Wi-Fi antény

3× audio jack

Rozměry

24,384 × 24,384 cm

Micro ATX formát