Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)
phcomp@phcomp.cz
+420 728 871 498

14.06.25 0:57:12

TP-LINK VIGI C220I 2,8MM

Cena celkem:	**1 759 Kč**
	(bez DPH: 1 454 Kč)
Běžná cena:	**1 935 Kč**
Ušetříte:	**176 Kč**
Kód zboží:	TPLVIC0029
Part No.:	VIGI C220I(2.8mm)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link VIGI C220I 2,8 mm

2megapixelová IP kamera typu **dome** nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **1920 × 1080** obrazových bodů, **citlivost 0,1 lux (barevně)** a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Napájení je zajištěno pomocí PoE.

- **2 Mpx Full HD rozlišení:** Více než dost pixelů pro zachycení některých diskrétnějších detailů.
- **Rozlišení osob a vozidel:** Rozlišuje osoby a vozidla od ostatních objektů, takže dostáváte přesnější oznámení o událostech.
- **Inteligentní detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte kanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti, překáží kameře nebo odstraní/opustí objekty.
- **Odolnost IK10 a IP67:** Tato kopulová kamera VIGI s robustním krytem a vodotěsným provedením je konstruována tak, aby odolala vandalismu a drsnému prostředí s deštěm a prachem.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **Chytré vylepšení videa:** Profesionální technologie VIGI zpracovávají videa a výrazně zlepšují jejich kvalitu, která je pro vaše sledování zásadní, včetně Smart IR, DWDR, 3D DNR a nočního vidění.
- **Zjednodušené nasazení s PoE:** Snadno připojte a napájejte kameru s PoE pomocí jednoho kabelu RJ-45, který přenáší data i napájení. Není potřeba žádný napájecí adaptér.
- **Flexibilní správa:** Převezměte plnou kontrolu nad svým zabezpečením pomocí tří způsobů správy: rozhraní NVR, aplikace VIGI a VIGI Security Manager.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 2,0 Mpx
Snímací čip: 1/3" CMOS, progresivní sken
Maximální rozlišení: 1920 × 1080 px
Snímková rychlost: 25/30 fps
IR přísvit: ano, do 30 m
Úhel záběru: 2,8 mm: horizontálně 88,2°, vertikálně 48,7°, diagonálně 106,5°

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× RJ-45
Video komprese: H.264+, H.265+, H.264, H.265
Slot paměťových karet: ne
Audio: ne

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: PoE (802.3af/at)
Pracovní teplota: -30 až +60 °C
Stupeň krytí: IP67, IK10
Rozměry: 115 × 115 × 86 mm