

ASROCK TRX50 WS



Cena celkem:

17 421 Kč
(bez DPH: 14 397 Kč)

Běžná cena:

19 163 Kč

Ušetříte:

1 742 Kč

Kód zboží:

MBASR9002

Part No.:

90-MXBN40-A0UAYZ

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ASRock TRX50 WS

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper 7000 a Threadripper PRO 7000 (patice TR5)

Čipová sada

AMD TRX50

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 1024 GB

Podpora DDR5 až 7600+ (OC) MHz

Čtyřkanálová architektura paměti

Podpora ECC paměti

Sloty

AMD CPU

2x PCIe 5.0 x16 slot

1x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

Úložiště

AMD CPU

1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1x M.2 slot (PCIe 5.0 x4)

2x SlimSAS slot (PCIe 4.0 x4 nebo 4x SATA)

AMD TRX50 čipová sada

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA i M.2 NVMe jednotky

USB

AMD CPU

1x USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu
4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

AMD TRX50 čipová sada

2x USB-C 3.2 Gen2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

Realtek ALC1220 Codec
7.1kanálové High Definition Audio
Nahimic Audio

LAN

1x Marvell AQC113 10Gigabit LAN řadič
1x Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

AMD Wi-Fi 6E
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Podpora MU-MIMO
Bluetooth 5.2

Interní konektory

2x konektor kabelu termistoru
1x SPI TPM konektor
1x konektor pro sériový port
1x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
2x konektor adresovatelného LED pásku
1x 4pin konektor ventilátoru CPU
1x 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru pumpy vodního chlazení
3x 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru pumpy vodního chlazení
1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 3pin ATX napájecí konektor
2x 8pin ATX 12V napájecí konektor
2x 6pin PCIe 12V napájecí konektor
1x 6pin 12V napájecí konektor grafiky
1x audio konektor předního panelu
1x 5pin Thunderbolt AIC konektor (podporuje ASRock Thunderbolt 4 AIC)
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
1x USB-C 3.2 Gen2 konektor předního panelu
1x Dr. Debug
1x tlačítko Power
1x tlačítko Reset

Porty na zadním panelu

2x konektor Wi-Fi antény
1x optický S/PDIF výstup
1x USB-C 3.2 Gen2x2
1x USB-C 3.2 Gen2
4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2x RJ-45
1x tlačítko Clear CMOS
1x tlačítko BIOS Flashback
2x audio jack

Rozměry

30,5 × 27,7 cm

E-ATX formát