

IMMAX NEO LITE PUNTO-4 SMART



Cena celkem:	1 746 Kč
	(bez DPH: 1 443 Kč)
Běžná cena:	1 921 Kč
Ušetříte:	175 Kč
Kód zboží:	OSVIMM1359
Part No.:	07264W
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

IMMAX NEO LITE PUNTO-4 SMART

Sada stropního/nástěnného svítidla PUNTO a čtyř chytrých LED žárovek IMMAX NEO LITE nabízí perfektní kombinaci stylu a technologie, která oživí každý interiér.

Série bodových svítidel PUNTO představuje **kvalitní kovová svítidla** v elegantním, matně černém provedení, která jsou ideální volbou pro funkční osvětlení současných interiérů. Svítidla mohou být instalována jako **nástěnná i stropní**, což zvyšuje jejich flexibilitu a univerzálnost. Čtyři směrové hlavy jsou rozloženy na 59 cm dlouhé základně a díky pohyblivým kloubům lze světelné pruhy zacílit přesně tam, kde je potřeba. Osazeno je **čtyřmi patricemi GU10** pro instalaci žárovek o max. příkonu **4x 9 W**. Hlavu svítidla lze pro snadnější instalaci žárovky odšroubovat. Součástí balení je sada zlatých kroužků, kterými lze upravit vzhled svítidla na černo-zlatý.

Chytrá, **stmívatelná**, barevná LED žárovka umožňuje **nastavení barvy a jasu** světla dle aktuální potřeby. Kromě **RGB** barevné škály je možné měnit také teplotu světla od teplé až po studenou bílou. Žárovka je založena na bezpečné a spolehlivé bezdrátové komunikaci **Wi-Fi**. Samozřejmostí je kompatibilita se systémy iOS či Android a hlasovým ovládním přes Amazon Alexu, Google Assistant nebo Apple Siri.



System podporuje technologii **BEACON**. Jedná se o bezdrátové ovládání pomocí **Bluetooth** protokolu. Pomocí dálkového ovladače můžete světlo či žárovku ovládat na dálku, aniž by bylo nutné DO namířit na výrobek (dosah cca 20 m). Jedním DO lze ovládat až 30 výrobků, a navíc **není potřeba vlastnit bránu (Bridge)**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Svítilno

Patice: 4x GU10

Max. příkon: 9 W (na patici)

Materiál: kov

Rozměry hlavy: 93 x 55 x 55 mm

Rozměry základny: 590 x 55 x 25 mm

Vstupní napětí: AC 220-240 V, 50-60 Hz

Barva: černá

4x žárovka

Patice: GU10

Příkon: 6 W

Svítilnost: 350 lm (odpovídá klasické žárovce s výkonem 25 W)

Barva světla: RGB + teplá-studená bílá

Barevná teplota: 2 700-6 500 K

Stmívání: ano

Životnost: 25 000 hodin

Vstupní napětí: 230 V AC

Úhel světelného paprsku: 120°

Barva: bílá

Energetická třída (EEI): G

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

