Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)
phcomp@phcomp.cz
+420 728 871 498

10.06.25 1:44:05

ASROCK X870 PRO RS WIFI

Cena celkem:	**6 592 Kč**
	(bez DPH: 5 448 Kč)
Běžná cena:	**7 251 Kč**
Ušetříte:	**659 Kč**
Kód zboží:	MBASR0135
Part No.:	90-MXBQ00-A0UAYZ
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock X870 Pro RS WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU
Podpora procesorů AMD Ryzen série 9000, 8000 a 7000 (patice AM5)

Čipová sada
AMD X870

Paměť
4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB
Podpora DDR5 až 8000+ (OC) MT/s
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty
AMD CPU
1× PCIe 5.0 x16 slot
AMD X870 čipová sada
1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Grafika
1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz
2× USB4 (USB-C) port, podporující max. rozlišení 8K při 30 Hz

Multi-GPU
Podpora AMD CrossFire technologie

Úložiště
AMD CPU
1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)
AMD X870 čipová sada
1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (SATA 6Gb/s a PCIe 3.0 x4 režim)
2× SATA 6Gb/s port
ASMedia ASM1061
2× SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0 a RAID 1 pro SATA jednotky
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB
AMD CPU
2× USB4 (USB-C) na zadním panelu
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) na zadním panelu
AMD X870 čipová sada
1× USB-C 3.2 Gen2×2 dostupný přes interní USB konektor
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
9× USB 2.0 (6 portů na zadním panelu, 3 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio
Realtek ALC1220 Codec
7.1kanálové High Definition Audio

LAN
1× Dragon RTL8125BG 2.5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth
2×2 Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be)
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Podpora MU-MIMO
Bluetooth 5.4

Interní konektory
1× konektor pro termistorový kabel
1× konektor reproduktoru a Power LED
1× konektor RGB LED pásku
3× konektor adresovatelného LED pásku
2× 4pin konektor ventilátoru CPU
4× 4pin konektor ventilátoru skříně
1× 4pin konektor pumpy vodního chlazení
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
2× 8pin 12V napájecí konektor
1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (obsazený)
1× audio konektor předního panelu
2× USB 2.0 konektor (podporuje 3× USB 2.0 port)
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
1× USB-C 3.2 Gen2×2 konektor předního panelu

Konektory na zadním panelu
2× konektor Wi-Fi antény
1× HDMI
1× optický S/PDIF výstup
2× USB4 (USB-C)
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
6× USB 2.0
1× RJ-45
2× audio jack
1× tlačítko BIOS Flashback

Rozměry
305 × 244 mm
ATX formát