

## HIKVISION DS-2CE18D0T-LFS 2,8MM



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 699 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 404 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 869 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>170 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK1280                                    |
| Part No.:    | DS-2CE18D0T-LFS(2.8mm)                        |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Hikvision DS-2CE18D0T-LFS 2,8 mm

**2megapixelová** kamera typu bullet nabízí snímač **CMOS** s rozlišením **1920 x 1080** obrazových bodů, minimální osvětlení 0,01 lux (F2.0) a podporu **DWDR**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **LED a IR přísvitu** se **Smart Hybrid Light technologií** do vzdálenosti až **60 m**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR
- Podpora BLC, HLC
- Smart Hybrid Light - technologie pro dokonalé barevné vidění 24/7
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Bílý LED a IR přísvit s dosahem až 60 m
- Integrovaný mikrofon

### Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

---

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 2 Mpx CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 60 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 60 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 101°, vertikálně 56°, diagonálně 118°

**Maximální rozlišení:** 1920 × 1080 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× přepínatelný výstup TVI/AHD/CVI/CVBS

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC 12 V, příkon max. 9,8 W (zdroj není součástí balení)