

TP-LINK TAPO C230



Cena celkem:

1 199 Kč
(bez DPH: 991 Kč)

Běžná cena:

1 319 Kč

Ušetříte:

120 Kč

Kód zboží:

TPLVIC0059

Part No.:

Tapo C230

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

TP-Link Tapo C230

Domácí bezpečnostní Wi-Fi kamera s horizontální a vertikální rotací, která dokáže natáčet jasné a ostré video v **rozlišení 5 Mpx (2880 x 1620)** při 30 snímcích za sekundu. Zorný úhel **75° horizontálně a 41° vertikálně** zajistí, že nic nebude mimo dohled. Díky zabudovanému **IR přísvitu** na vzdálenost **až 12 m** je možné kameru využívat nepřetržitě ve dne i v noci.

Kamera disponuje obousměrnou hlasovou komunikací a díky **aplikaci Tapo** lze sledovat dění v domácnosti **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Dále **podporuje** hlasové asistenty **Amazon Alexa a Google Assistant**. Aplikace automaticky odesílá **upozornění při detekci pohybu**, případně spustí zvukový a světelný alarm. Kamera dále disponuje **microSD slotem** pro kartu o kapacitě až 512 GB.

Razor-Sharp 3K 5MP View



Customizable
Privacy Mode



Sharing
Funny Clips | Tapo Devices



Two-Way Audio



Flexible Storage
Choices

512G



Smart AI Detections



Person



Pet



Vehicle



Baby Crying

Motion Detection with
Customizable Activity Zones



Motion Tracking



Pan/ Tilt View

360° Horizontal; 114° Vertical



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Zabudovaná detekce pohybu
- IR přísvit do 12 m
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Přístup pomocí mobilní aplikace
- 360° otáčení, 114° náklon
- Zvukový a světelný alarm
- Kompatibilní s Google Assistant a Amazon Alexa

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 5,0 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS

Maximální rozlišení: 2880 × 1620

Snímková rychlost: 30 fps

IR přísvit: ano, do 12 m

Úhel záběru: 75° horizontálně, 41° vertikálně, 88° diagonálně

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: Wi-Fi 802.11b/g/n/ax

Video komprese: H.264

Slot paměťových karet: ano, microSD do kapacity 512 GB

Audio: vestavěný mikrofon i reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 9 V/ 0,6 A

Pracovní teplota: 0 až +40 °C

Rozměry: 117,7 × 86,8 × 85,4 mm