

GRANDSTREAM GWN7665



Cena celkem:	3 790 Kč
	(bez DPH: 3 132 Kč)
Běžná cena:	4 169 Kč
Ušetříte:	379 Kč
Kód zboží:	SPAGNS0013
Part No.:	GWN7665
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Grandstream GWN7665

Stropní/nástěnný **Wi-Fi 6E** přístupový bod určený pro podnikové bezdrátové sítě se střední až vysokou hustotou provozu. **Sedm interních antén** s vysokým ziskem a podporou technologie **OFDMA** zajistí silný a spolehlivý Wi-Fi signál pro **až 384 připojených bezdrátových zařízení**. Pro zajištění snadné instalace a správy je podporován GWN.Cloud - bezplatná cloudová platforma společnosti Grandstream. Zařízení GWN7665 je ideálním Wi-Fi přístupovým bodem pro nasazení Voice-over-Wi-Fi řešení a nabízí bezproblémové připojení k hlasovým a video IP telefonům Grandstream. Díky podpoře QoS, aplikací s nízkou latencí, Mesh sítí a kaptivních portálů představuje ideální řešení pro středně velké podniky, vícepodlažní budovy, rezidenční prostředí a komerční lokality.

- Agregovaná rychlost 5,38 Gb/s (bezdrátová propustnost), 1x 2,5Gigabit port a 1x Gigabit port
- Třípásmová technologie 2x2:2 MU-MIMO s podporou DL/UL OFDMA
- Pokrytí až do vzdálenosti 175 metrů
- Podpora až 384 Wi-Fi klientských zařízení
- Vestavěné rozhraní Bluetooth 5.2 LE
- Zabezpečené spouštění (Anti-hacking secure boot), kritické údaje/řízení + uzamčení prostřednictvím digitálního podpisu, zabezpečení pomocí certifikátu, náhodné výchozí heslo pro každé zařízení
- Přizpůsobení napájení a automatická detekce PoE/PoE+
- Vestavěná řídicí jednotka (kontroler) může spravovat až 50 lokálních AP (řada GWN). GWN.Cloud - neomezená správa AP, GWN Manager - softwarový radič

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu: 6 GHz - 2403 Mbit/s, 5 GHz - 2403 Mbit/s, 2,4 GHz - 573,5 Mbit/s

Anténa: 7x 1pásmová interní anténa (4 dBi pro 2,4 GHz, 5 dBi pro 5 GHz, 4,5 dBi pro 6 GHz)

Porty: 1× 2,5GbE RJ-45, 1× GbE RJ-45

Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Zabezpečení: WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), WPA3, anti-hacking boot, řízení pomocí digitálních podpisů/certifikátů, náhodné výchozí heslo

Podpora PoE: ano, PoE/PoE+ (802.3af/at)

Rozměry: 205,3 × 205,3 × 45,9 mm

Hmotnost: 765 g