

HIKVISION DS-2CD2786G2H-IPTRZS2U/SL(2.8-12MM) ČERNÁ



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 14 965 Kč (bez DPH: 12 368 Kč) |
| Běžná cena: | 16 461 Kč |
| Ušetříte: | 1 496 Kč |
| Kód zboží: | IPKHIK1319 |
| Part No.: | DS-2CD2786G2H- IPTRZS2U/SL(2.8- |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Hikvision DS-2CD2786G2H-IPTRZS2U/SL 2,8-12 mm

8megapixelová IP kamera typu **dome** nabízí snímač **1/1.8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 × 2160** obrazových bodů, citlivost 0,0008 lux (F1.2, barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologii **powered-by-DarkFighter** a **IR přísvitu** s dosahem až **40 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx (3840 × 2160)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- Technologie powered-by-DarkFighter a IR přísvit s dosahem až 40 m
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla, detekce obličeje, virtuální plot, vniknutí, změna scény
- Aktivní zastrašení narušitele (stroboskopické světlo a zvukový alarm)
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66) + antivandal provedení (IK10)
- Motorizované otáčení, náklon a zoom

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1.8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 40 m

Integrovaný LED přísvit: ne

Objektiv: $f = 2,8\text{--}12$ mm, varifokální, motorizovaný, úhel záběru horizontálně 112,3° až 41,2°, vertikálně 58,1° až 23,1°, diagonálně 137,4° až 47,3°

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 při 24/25 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3at), příkon max. 18 W (zdroj není součástí balení)