

GRANDSTREAM GWN7661E



Cena celkem:	2 629 Kč
	(bez DPH: 2 173 Kč)
Běžná cena:	2 892 Kč
Ušetříte:	263 Kč
Kód zboží:	SPAGNS0022
Part No.:	GWN7661E
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Grandstream GWN7661E

Nástěnný **Wi-Fi 6** přístupový bod určený pro podnikové bezdrátové sítě se střední hustotou provozu. **Dvě dvoupásmové interní antény** s vysokým ziskem a podporou technologie **OFDMA** zajistí silný a spolehlivý Wi-Fi signál pro **až 256 připojených bezdrátových zařízení**. Pro zajištění snadné instalace a správy je podporován GWN.Cloud - bezplatná cloudová platforma společnosti Grandstream. Zařízení GWN7661E je ideálním Wi-Fi přístupovým bodem pro nasazení Voice-over-Wi-Fi řešení a nabízí bezproblémové připojení k hlasovým a video IP telefonům Grandstream. Díky podpoře QoS, aplikací s nízkou latencí, Mesh sítí a kaptivních portálů představuje **škálovatelné Wi-Fi řešení pro nasazení ve středně velkých podnicích**.

- Agregovaná rychlost 3 Gb/s (bezdrátová propustnost)
- Dvoupásmová technologie 2x2:2 (2,4 GHz) a 3x3:2 (5 GHz) MU-MIMO s podporou OFDMA
- Pokrytí až do vzdálenosti 100 metrů
- Čtyři gigabitové RJ-45 porty: 1x uplink ethernet + PoE/PoE+ vstup, 2x ethernet + PoE výstup (až 6 W/port) a 1x ethernet port
- Podpora až 500 Wi-Fi klientských zařízení
- Přizpůsobení napájení a automatická detekce PoE/PoE+
- Pokročilá QoS pro zajištění výkonu aplikací s nízkou latencí v reálném čase
- Zabezpečené spouštění (Anti-hacking secure boot), kritické údaje/řízení + uzamčení prostřednictvím digitálního podpisu, zabezpečení pomocí certifikátu, náhodné výchozí heslo pro každé zařízení
- Vestavěná řídicí jednotka (kontroler) může spravovat až 50 lokálních AP (řada GWN). GWN.Cloud - neomezená správa AP, GWN Manager - softwarový řadič

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu: 5 GHz - 2402 Mbit/s, 2,4 GHz - 573,5 Mbit/s

Anténa: 2 × 2pásmová interní anténa (3,0 + 2,5 dBi pro 2,4 GHz, 5,0 + 4,5 dBi pro 5 GHz)

Porty: 1 × GbE RJ-45 (uplink + PoE/PoE+ vstup), 2 × GbE RJ-45 (ethernet + PoE výstup), 1 × GbE RJ-45 (ethernet)

Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpečení: WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), WPA3, anti-hacking boot, řízení pomocí digitálních podpisů/certifikátů, náhodné výchozí heslo

Podpora PoE: ano, PoE/PoE+ (802.3af/at)

Rozměry: 135 × 86 × 38,5 mm

Hmotnost: 241 g