

## SOLARIX SXKL-5E-FTP-PVC-GY



Cena celkem:	<b>15 Kč</b> <b>(bez DPH: 13 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>17 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 Kč</b>
Kód zboží:	NPCSOL0015
Part No.:	SXKL-5E-FTP-PVC-GY
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Solarix SXKL-5E-FTP-PVC-GY (metráž)

**Stíněný FTP kabel typu „licna“** určený pro výrobu propojovacích kabelů. Jeho pružnost je zajištěna tím, že jednotlivé vodiče tvoří tzv. lanko, které je spleteno ze sedmi tenkých měděných drátků o průměru 0,18 mm. Stínění je provedeno aluminiovou fólií a barva PVC pláště je šedá. Kabel licna vzhledem ke svým vlastnostem (především většímu útlumu) není vhodný pro horizontální kabeláž.

Výhodou FTP kabelu oproti UTP je **stínění pod vnějším pláštěm** (fólie kolem všech 4 párů). Je tak odolnější proti statické elektřině a umožňuje vodivé spojení venkovní jednotky s uzemněným switchem nebo PC - lepší ochranu proti přepětí.

### Technické parametry

**Kategorie:** Cat5E

**Podporované protokoly:** 2.5/5G Base-T a nižší

**Stínění:** fólie kolem všech 4 párů

**Typ a velikost vodiče:** měděná licna 7× 0,18mm

**Materiál vodiče:** měď

**Izolace:** polyetylen 0,91 mm

**Plášť:** PVC

**Barva:** šedá

**Průměr kabelu:** 6,1 mm

**Váha:** 37,7 kg/km

**Propagation delay:** 535 ns/100m

**Delay skew:** ≤45 ns/100m

**Skladovací teplota:** -20 až +60 °C

**Provozní teplota:** -20 až +60 °C

**Teplota při instalaci:** 0 až +50 °C

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kategorie:** Cat5e

**Stínění:** ano

**Typ a velikost vodiče:** měděná licna 7× 1,18mm

**Izolace:** polyethylen, 0,91 mm

**Plášť:** PVC

**Balení:** metráž

**Barva:** šedá