

## ASUS PRIME H610M-A-CSM



Cena celkem: **2 141 Kč**

**(bez DPH: 1 769 Kč)**

Běžná cena: **2 355 Kč**

Ušetříte: **214 Kč**

Kód zboží: MBASU1207

Part No.: 90MB1G20-M0EAYC

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

### ASUS PRIME H610M-A-CSM - pro vychytaný výkon procesorů Intel



**Základní deska ASUS PRIME H610M-A-CSM** je navržena tak, aby naplno využila výkon **procesorů 12., 13. a 14. generace Intel**. Disponuje robustním systémem napájení a komplexním chlazením pro stabilní a spolehlivý chod ve firemním prostředí. Současně nabízí rozmanité možnosti ladění a přizpůsobí se pracovním požadavkům. **Základní deska ASUS PRIME H610M-A-CSM** je vybavena integrovaným softwarem **ASUS Control Center Express**, který je určen pro monitoring a správu IT. Umožňuje jednoduchý provoz a zvýšenou produktivitu.

Díky široké kompatibilitě představuje flexibilní řešení pro jakékoli podnikání. **Modelová řada ASUS Prime H610** obsahuje integrované chladiče a **řadu hybridních headerů ventilátorů** pro efektivní chlazení a stabilní chod i při vysoké zátěži. Nechybí ani **VRM chladič** a tepelná podložka pro dosažení optimální tepelné účinnosti. Samozřejmostí jsou **sloty M.2**, které podporují vysokou přenosovou rychlost a umožní využít SSD s jejich enormní rychlostí načítání aplikací a systému.



#### ASUS PRIME H610M-A-CSM

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

## **CPU**

Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

## **Čipová sada**

Intel H610

## **Paměť**

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora DDR5 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora On-Die ECC funkce

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

## **Sloty**

### **Intel CPU**

1× PCIe 4.0 x16 slot

### **Intel H610 čipová sada**

1× PCIe 3.0 x1 slot

## **Grafika**

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× VGA port

## **Úložiště**

### **Intel H610 čipová sada**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x2 režim)

4× SATA 6Gb/s port

## **USB**

2× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

7× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 3 porty dostupné přes interní USB konektory)

## **Audio**

Realtek Audio Codec

7.1kanálové High Definition Audio

## **LAN**

1× Intel Gigabit LAN řadič

ASUS LANGuard

## **Interní konektory**

1× 24pin hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

4× SATA 6Gb/s konektor

2× M.2 slot, M Key

1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 3× USB 2.0 port)

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

2× 4pin konektor ventilátoru skříně

3× konektor adresovatelného RGB LED pásku

2× konektor Aura RGB LED pásku

1× konektor Clear CMOS

1× audio konektor předního panelu

1× konektor sériového portu

1× konektor S/PDIF výstupu

1× konektor reproduktoru

1× SPI TPM konektor

1× konektor systémového panelu

**Porty na zadním panelu**

1x PS/2 port klávesnice  
1x PS/2 port myši  
1x HDMI  
1x DisplayPort  
1x VGA  
2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)  
4x USB 2.0  
1x RJ-45  
3x audio jack

**Rozměry**

24,4 × 21,6 cm  
Micro ATX formát