

EATON CLOUD-PS (KOMUNIKAČNÍ KARTA PRO UPS ŘADY 3P)



Cena celkem:	1 290 Kč
	(bez DPH: 1 066 Kč)
Běžná cena:	1 419 Kč
Ušetříte:	129 Kč
Kód zboží:	UPSE1546
Part No.:	CLOUD-PS
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Eaton CLOUD-PS (komunikační karta pro UPS řady 3P)

Cloudová monitorovací karta pro vzdálený dohled nad UPS systémy Eaton 3P (1x RJ-45, 1x USB-C).

Eaton CLOUD-PS je specializované síťové rozhraní, které rozšiřuje možnosti UPS systémů Eaton o cloudové monitorovací funkce. Karta se instaluje přímo do kompatibilních UPS modelů a umožňuje připojení k cloudové službě **Eaton Brightlayer**, díky které můžete sledovat a spravovat vaše záložní zdroje odkudkoliv.

S touto cloudovou kartou získáte přístup k **real-time informacím o stavu UPS**, automatickým upozorněním na údržbu a pokročilým analytickým nástrojům, které dokáží predikovat a předcházet potenciálním problémům. Monitoring je dostupný přes **mobilní aplikaci nebo webový prohlížeč**, což zajišťuje maximální flexibilitu při správě vašich napájecích systémů.

- Vzdálený monitoring UPS systémů přes cloudovou službu Eaton Brightlayer
- Přístup k datům a ovládání UPS odkudkoliv pomocí mobilní aplikace nebo webového prohlížeče
- Poskytuje real-time aktualizace stavu, automatické výstrahy údržby a analytické nástroje
- Podporuje protokoly NTP, MQTT, DHCP, USB a sériovou komunikaci
- Kompaktní rozměry 66,4 × 64 × 20,4 mm s hmotností pouhých 20 g
- Provozní teplota v rozmezí 0 až +40 °C s maximální relativní vlhkostí 90 %
- Certifikace CE pro použití na evropském trhu

Prediktivní analýza a prevence výpadků

Cloudová služba Brightlayer analyzuje provozní data z vašich UPS systémů a dokáže identifikovat potenciální problémy dříve, než způsobí výpadek. Díky tomu můžete plánovat údržbu proaktivně a minimalizovat riziko neplánovaných odstávek.

Snadná integrace a správa

CLOUD-PS karta se jednoduše instaluje do kompatibilních UPS modelů Eaton a automaticky se připojí k cloudové platformě. Intuitivní rozhraní umožňuje snadnou konfiguraci a správu i pro uživatele bez rozsáhlých technických znalostí.

Flexibilní komunikační protokoly

Karta podporuje širokou škálu komunikačních protokolů včetně NTP, MQTT, DHCP, USB a sériové komunikace, což zajišťuje kompatibilitu s různými síťovými prostředími a možnost integrace s dalšími systémy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ příslušenství: síťové rozhraní (Komunikační karta)

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× USB-C (nastavení)

Podporované protokoly: NTP, MQTT, DHCP, USB, Serial

Rozměry: 66,4 × 64 × 20,4 mm

Provozní teplota: 0 až +40 °C