

CISCO CATALYST C1300-8FP-2G



Cena celkem:	11 043 Kč (bez DPH: 9 127 Kč)
Běžná cena:	12 148 Kč
Ušetříte:	1 104 Kč
Kód zboží:	NAPCSC1282
Part No.:	C1300-8FP-2G
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Cisco Catalyst C1300-8FP-2G

Kompaktní 8portový managed switch s plnou PoE+ podporou pro moderní kancelářské sítě.

Cisco Catalyst C1300-8FP-2G představuje profesionální síťový přepínač z řady **Catalyst 1300**, který kombinuje vysoký výkon s pokročilými funkcemi pro správu sítě. S osmi gigabitovými porty podporujícími **PoE+ standard IEEE 802.3at** a celkovým rozpočtem **120 W** poskytuje dostatečný výkon pro napájení IP telefonů, bezdrátových přístupových bodů nebo IP kamer přímo přes síťový kabel.

Switch je postaven na platformě s **Layer 3 funkcionalitou** a vlastním operačním systémem založeném na Linuxu. Díky **bezventilátorové konstrukci** pracuje zcela nehlukně a je ideální pro instalaci přímo v kancelářských prostorách. Správa je možná přes intuitivní **Cisco Business Dashboard** nebo mobilní aplikaci, což významně zjednodušuje nasazení a údržbu sítě.

- Osm gigabitových Ethernet portů 10/100/1000 Mbps s automatickou detekcí rychlosti
- Plná podpora PoE+ s rozpočtem 120 W pro napájení až 8 zařízení současně
- Dva combo uplink porty umožňující připojení přes měděný kabel nebo SFP modul
- Bezventilátorový design zajišťující tichý provoz a vysokou spolehlivost
- Layer 3 funkcionalita včetně statického a dynamického směrování
- Pokročilé bezpečnostní funkce včetně IEEE 802.1X, port security a DHCP snooping
- Switching kapacita 20 Gbps a přenosová rychlost 14,88 milionů paketů za sekundu
- Podpora IPv6 včetně IPv6 First Hop Security a dual stack IPv4/IPv6
- Vzdálená správa přes Cisco Business Dashboard, SNMP, webové rozhraní nebo CLI

Pokročilé síťové funkce

Switch podporuje až **4093 VLAN** současně, včetně voice VLAN pro automatickou prioritizaci hlasového provozu. Implementace **Quality of Service (QoS)** s 8 hardwarovými frontami zajišťuje správnou prioritizaci kritických aplikací. Funkce jako **Link Aggregation (LACP)** umožňuje sdružení až 8 portů pro zvýšení propustnosti a redundance.

Bezpečnost a ochrana sítě

Komplexní bezpečnostní funkce zahrnují **Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard** a **Storm Control** pro ochranu před útoky a síťovými anomáliemi. Switch podporuje až **1024 ACL pravidel** pro detailní kontrolu síťového provozu. Funkce **Secure Core Technology (SCT)** zajišťuje zpracování managementu i při vysokém zatížení.

Energetická úspornost

Technologie **Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)** automaticky snižuje spotřebu energie při nízké zátěži. Switch automaticky detekuje délku kabelů a přizpůsobuje sílu signálu. Funkce **Time-based PoE** umožňuje plánovat zapínání a vypínání napájení PoE podle časového rozvrhu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 8× 10/100/1000 Mbps PoE+, 2× Gigabit combo (RJ-45/SFP)

PoE rozpočet: 120 W (IEEE 802.3at/802.3af)

Switching kapacita: 20 Gbps

Přenosová rychlost: 14,88 mpps

MAC tabulka: 16 000 adres

VLAN: až 4093 současně

Paměť: 1 GB DDR4 RAM, 512 MB Flash

Procesor: ARM dual-core 1,4 GHz

Packet buffer: 1,5 MB

Správa: Cisco Business Dashboard, Web GUI, CLI, SNMP

Chlazení: fanless (bezventilátorové)

Rozměry: 268 × 297 × 44 mm

Hmotnost: 3,05 kg

Spotřeba: max. 14,6 W (bez PoE), max. 145,4 W (s plným PoE)

Provozní teplota: -5 až +50 °C

MTBF: 2 865 360 hodin při 25 °C