

UBIQUITI UNIFI SIREN POE



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 2 857 Kč |
| | (bez DPH: 2 361 Kč) |
| Běžná cena: | 3 143 Kč |
| Ušetříte: | 286 Kč |
| Kód zboží: | IPKUBT1091 |
| Part No.: | UP-Siren-PoE |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti UniFi Siren PoE

Siréna s výkonným alarmem a LED osvětlením napájená přes PoE.

Profesionální bezpečnostní siréna určená pro venkovní i vnitřní instalace poskytuje **110dB alarm** a nouzové LED osvětlení v jednom kompaktním zařízení. Napájení a datové připojení zajišťuje jediný **PoE kabel** s maximální spotřebou pouze **5 W**.

Robustní konstrukce z **hliníkové slitiny a polykarbonátu** s krytím **IP56** odolává nepříznivému počasí a pracuje v širokém teplotním rozsahu **-30 až +50 °C**. Integrovaný **R/G/B/W LED kroužek** poskytuje barevné signalizace a nouzové osvětlení.

- Výkonný alarm s intenzitou 110 dB pro efektivní varování
- Napájení a připojení přes jediný PoE kabel s nízkou spotřebou 5 W
- Odolné provedení IP56 s hliníkovou konstrukcí
- R/G/B/W LED kroužek pro barevnou signalizaci a nouzové osvětlení
- Kompaktní rozměry 139,9 × 139,9 × 35 mm a hmotnost 308 g
- Správa přes UniFi Protect na webu i mobilních aplikacích
- NDAA kompatibilní s certifikacemi FCC, IC a CE

Pokročilé LED osvětlení

Systémové LED diody a světelný kroužek podporují různé barvy pro různé typy signalizace. LED osvětlení může fungovat jako nouzové světlo nebo barevná indikace stavu systému.

Bezpečnostní funkce

Integrovaný tamper spínač detekuje pokusy o manipulaci se zařízením. Tovární reset tlačítko umožňuje rychlé obnovení výchozího nastavení.

Snadná instalace

Dodávaná montážní deska umožňuje instalaci na zeď nebo strop. Jediný PoE kabel zajišťuje napájení i datové připojení přes 10/100 MbE RJ-45 port.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Intenzita alarmu: 110 dB

Napájení: PoE

Spotřeba: max. 5 W

Rozměry: 139,9 × 139,9 × 35 mm

Hmotnost: 308 g

Krytí: IP56

Materiál: hliníková slitina, polykarbonát

Provozní teplota: -30 až +50 °C

Vlhkost: 5 až 90 % (nekondenzující)

Síťové rozhraní: 10/100 MbE RJ-45

LED: R/G/B/W systémové a kroužek

Správa: UniFi Protect



Manuál:



[Ubiquiti UniFi Siren PoE](#)