

DELL POWEREDGE T360



Cena celkem:	149 724 Kč
	(bez DPH: 123 739 Kč)
Běžná cena:	164 697 Kč
Ušetříte:	14 972 Kč
Kód zboží:	SVD203810
Part No.:	6YVRW
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell PowerEdge T360

Výkonný jednoprocesorový tower server navržený pro rostoucí podnikové potřeby.

Dell PowerEdge T360 je **Tower server** vybavený procesorem **Intel® Xeon® 6 Performance 6357P** s 8 jádry a 16 vláknů, který poskytuje spolehlivý výkon pro náročné aplikace. Server disponuje **64 GB DDR5 ECC pamětí** v konfiguraci 2x 32GB modulů s rychlostí 5600 MT/s pro zajištění stability a integrity dat.

Konfigurace zahrnuje **2x 480GB SSD SATA** disky pro rychlé úložiště a **šasi s osmi 3,5" hot-plug pozicemi** umožňující snadné rozšíření úložné kapacity. Server je vybaven pokročilým **PERC H755 RAID kontrolérem** pro správu disků a **700W Titanium zdrojem** s hot-plug funkcionalitou pro maximální energetickou efektivitu.

- Procesor Intel® Xeon® 6 Performance 6357P s 8 jádry a 16 vláknů při frekvenci 3,0 GHz
- 64 GB DDR5 UDIMM paměť s rychlostí 5600 MT/s a podporou ECC
- Šasi s osmi hot-plug pozicemi pro 3,5" disky
- Pokročilý PERC H755 RAID kontrolér pro vysokou dostupnost dat
- iDRAC9 Enterprise pro vzdálenou správu serveru
- 700W titanium zdroj s hot-plug funkcí pro vysokou efektivitu
- Duální gigabitové síťové rozhraní Broadcom 5720 LOM

Pokročilé úložiště a RAID

Server je vybaven PERC H755 adaptérem pro pokročilé RAID funkce a podporu smíšených typů disků. Tato konfigurace zahrnuje dva 480GB SSD SATA disky s možností rozšíření až na 8 disků v hot-plug provedení.

Vzdálená správa

Integrovaný iDRAC9 Enterprise s 16GB pamětí umožňuje kompletní vzdálenou správu serveru včetně monitorování, konfigurace a údržby bez nutnosti fyzického přístupu k zařízení.

Energetická efektivita

700W zdroj s titanium certifikací zajišťuje vysokou energetickou efektivitu při provozu na 200–240 V napětí, což snižuje provozní náklady a podporuje ekologický provoz.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Xeon® 6 Performance 6357P (3,0 GHz, 8 jader/16 vláken, 24 MB cache)

Operační paměť: 64 GB (2× 32 GB) DDR5 UDIMM, 5600 MT/s, ECC

Úložiště: 2× 480 GB SSD SATA

Diskové pozice: 8× 3,5" Hot Plug

RAID kontrolér: PERC H755 Adapter FH

Síťové rozhraní: 2× RJ-45 (Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM)

Vzdálená správa: iDRAC9 Enterprise 16G

Zdroj: 700 W Titanium, hot-plug (200–240 V)

Forma: Tower



3 roky bez starostí

24x7 proaktivní a prediktivní podpora pro hardware a software

	Nepřetržitý a okamžitý přístup k technické podpoře.		Proaktivní a prediktivní podpora s automatizovaným vytvářením případů s včasnými oznámeními.
	Podpora na místě do dalšího pracovního dne nebo již do 4 hodin s úrovní služby onsite response.		Incident Manager pro případy Severity 1 je přiřazen k případu, aby řešil problém až do jeho vyřešení.
	Samostatné založení a správa případů prostřednictvím služby TechDirect.		Spolupráce s třetími stranami v oblasti hardwaru a softwaru.
	CloudIQ Cybersecurity Assessment průběžně monitoruje bezpečnostní konfigurace a upozorňuje na rizika a předkládá doporučení.		Prediktivní detekce hardwarových anomálií, která v případě předpokládané poruchy vygeneruje servisní požadavek za vás.

ProSupport