

ENDORFY ZEPHYR 92



Cena celkem:

107 Kč

(bez DPH: 88 Kč)

Běžná cena:

118 Kč

Ušetříte:

11 Kč

Kód zboží:

VENEND1105

Part No.:

EY4A018

Záruka:

72 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Endorfy Zephyr 92 - efektivní chlazení v malém



Ventilátor Endorfy Zephyr 92 s vysokorychlostním otáčením a tempem až 1900 ot./min ($\pm 10\%$), který zajistí mimořádný průtok vzduchu a chlazení v kompaktních PC sestavách. Svým výkonem se tak s přehledem vyrovná i ventilátorům s větším průměrem a uplatní se samostatně v nenáročných počítačích, nebo jako doplněk k hlavnímu chlazení.



Tento model využívá **FDB ložisko (Fluid Dynamic Bearing)**, které minimalizuje tření a hlučnost, ale současně přispívá k dlouhé životnosti celého ventilátoru. Po stránce designu je **ventilátor Endorfy Zephyr 92** nenápadný a minimalistický elegant, který se hodí do každé sestavy.

Endorfy Zephyr 92

Kompaktní 92mm PC ventilátor s pokročilým FDB ložiskem pro spolehlivé chlazení menších sestav.

Ventilátor **Zephyr 92** představuje klasickou konstrukci určenou především pro použití v počítačových skříních. Díky svým **kompaktním rozměrům 92 x 92 x 25 mm** je ideální volbou pro menší sestavy, kde je potřeba efektivní chlazení v omezeném prostoru.

Rychlost **1900 ot./min ($\pm 10\%$)** je vyšší ve srovnání s ventilátory třídy 120 mm a 140 mm, což zajišťuje vysoký výkon a nižší teploty komponent. **Pokročilé FDB ložisko** minimalizuje tření a snižuje hlučnost při zachování dlouhé životnosti až **80 000 hodin** provozu.

- Rozměry 92 × 92 × 25 mm ideální pro kompaktní PC sestavy
- Rychlost 1900 ot./min ($\pm 10\%$) pro vysoký chladicí výkon
- Pokročilé FDB ložisko minimalizuje hlučnost a prodlužuje životnost
- MTBF až 80 000 hodin pro dlouhodobý spolehlivý provoz
- Napájení 12 V s proudovým odběrem 0,22 A při špičkovém zatížení
- Integrovaný 600mm kabel s 3pinovým konektorem pro snadné připojení
- Klasický černý design ventilátoru i kabelu vhodný ke každé sestavě

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ produktu: PC ventilátor

Rozměry: 92 × 92 × 25 mm

Ložisko: FDB

Otáčky: 1900 ot./min ($\pm 10\%$)

Ovládání rychlosti: DC

Napájení: 12 V

Proudový odběr (špičkový): 0,22 A

Konektor: 3pin (samice)

Délka kabelu: 600 mm

MTBF: 80 000 h