

## MIKROTIK HAP AX S



Cena celkem:	<b>1 700 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 405 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 870 Kč</b>
Ušetříte:	<b>170 Kč</b>
Kód zboží:	NABMKR1222
Part No.:	E62iUGS-2axD5axT
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MikroTik hAP ax S

#### Vysoce výkonný Wi-Fi 6 router s triple-chain 5GHz rádiem pro gigabitové rychlosti.

Nový **hAP ax S** představuje nejefektivnější Wi-Fi 6 přístupový bod od MikroTiku s výjimečným poměrem cena/výkon. Díky **triple-chain 5GHz rádiu** dosahuje reálných rychlostí **800-900 Mbit/s**, což zajišťuje plynulé streamování, rychlé stahování a stabilní výkon i při připojení více zařízení současně.

Pod elegantním hliníkovým krytem se skrývá **dual-core ARM procesor EN7562CT** s frekvencí 950 MHz, **512 MB DDR3 RAM** a **128MB NAND úložiště**. Router nabízí **pět Gigabit Ethernet portů** a **2,5G SFP port** pro přímé připojení optického internetu nebo vysokorychlostního NAS úložiště.

- Triple-chain 5 GHz Wi-Fi 6 rádio s reálnou rychlostí až 900 Mbit/s
- Dual-band bezdrátové připojení 802.11b/g/n/ax (2.4 GHz) a 802.11a/n/ac/ax (5 GHz)
- Pět Gigabit Ethernet portů pro spolehlivé kabelové připojení
- 2,5gigabitový SFP port pro optické připojení nebo vysokorychlostní NAS
- Duální napájení DC jack nebo PoE-in s pasivním PoE výstupem na portu 5
- RouterOS v7 s pokročilými funkcemi bez měsíčních poplatků
- Ideální pro VR streaming s vysokým rozlišením a nízkou latencí
- Provozní teploty od -40°C do +70 °C pro náročné prostředí

#### RouterOS v7 - plná kontrola bez omezení

Na rozdíl od běžných routerů nabízí hAP ax S kompletní verzi RouterOS v7 bez předplatného či uzamčených funkcí. Podporuje pokročilé síťové funkce jako VLAN, firewall, VPN tunely, traffic shaping nebo automatizaci přes SMS. Snadno

izolujete IoT zařízení do samostatných podsítí pro zvýšení bezpečnosti.

### **Flexibilní napájení a konektivita**

Router podporuje napájení přes DC jack (12–28 V) nebo PoE-in (18–28 V) s možností napájení dalšího MikroTik zařízení přes pasivní PoE-out na portu Ether5. USB port umožňuje připojení externího úložiště nebo 4G modemu.

### **Optimální pro VR gaming**

Díky triple-chain 5GHz rádiu je hAP ax S ideální jako dedikovaný Wi-Fi 6 přístupový bod pro PC VR headsety, nabízí vyšší rozlišení a nižší latenci bez kabelů při zachování plné flexibility RouterOS v7.

Součástí balení je napájecí adaptér (24V/1,5A).

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Procesor:** dual-core EN7562CT 950 MHz (ARM 32bit)

**Paměť:** 512 MB DDR3 RAM, 128 MB NAND úložiště

**Wi-Fi:** dual-band 802.11ax, 2× 2.4 GHz + 3× 5 GHz řetězce

**Ethernet porty:** 5× Gigabit Ethernet

**SFP port:** 1× 2,5Gbit

**USB:** 1× USB 2.0

**Napájení:** DC jack 12–28 V nebo PoE-in 18–28 V

**PoE-out:** pasivní PoE na portu Ether5 (max 0,6 A)

**Operační systém:** RouterOS v7, licence úroveň 4

**Rozměry:** 156 × 127 × 36 mm

**Provozní teplota:** -40 °C až +70 °C