

## PLANET NMS-360



Cena celkem:	<b>42 212 Kč</b> <b>(bez DPH: 34 886 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>46 433 Kč</b>
Ušetříte:	<b>4 221 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2327
Part No.:	NMS-360
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET NMS-360

**Kontrolér** poskytující centralizované řízení a správu **až 512 zařízení (solární switch BSP-360)** a umožňuje tak poskytovatelům služeb a IT manažerům řídit všechny zařízení současně. Navíc nabízí grafické a **uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu**.

Shromažďuje veškeré provozní statistiky spravovaných zařízení a zobrazuje tyto údaje prostřednictvím grafů, map a tabulek.

- **Řídicí panel** - poskytující okamžitý pohled na stavy systému, napájení, provozu a událostí zařízení
- **Seznam zařízení** - poskytující přehled stavu zařízení a spravovaných funkcí
- **Průvodce nastavením** - snadné nastavení krok za krokem
- **Rozpoznání uzlu (Node Discovery)** - nastavení ihned po rozpoznání zařízení, která je napájeno BSP-360
- **Sledování kompatibilních zařízení** - kompatibilní se SNMP, MQTT a Smart Discovery
- **Tabulka událostí** - stav systému lze hlásit pomocí alarmových událostí
- **E-mailové výstrahy** - výstražný systém pro správce prostřednictvím serveru SMTP
- **Zřizování zařízení** - umožňuje konfiguraci a aktualizaci BSP-360 současně
- **Mapa zařízení v reálném čase** - optimalizaci nasazení napájení
- **Dálkové ovládání PoE** - vzdálené zapnutí/vypnutí PoE v reálném čase pro restartování připojených zařízení
- **Uživatelská kontrola** - zásady přístupu definované uživatelem
- **Škálovatelnost** - bezplatná aktualizace systému a možnost hromadného upgradu firmwaru BSP-360
- **Maximální škálovatelnost** - mapa webu, 512 uzlů, 2048 spravovaných IP kamer (řídicí panel poskytuje okamžitý pohled na stav systému, napájení, provoz a událostí zařízení)

# Central Management of Renewable Power, PoE & Traffic with **NMS-360 & BSP-360**



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Management a rozhraní

**Rozhraní:** 5 x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 1 x RJ-45 (RS-232) sériový port konzole, 2 x USB 3.0 (aktivní vždy jen jeden)

**Management:** konzole, Telnet, SSL, web prohlížeč (doporučujeme Chrome), SNMP v1/v2c/v3

### Fyzické vlastnosti

**Kapacita úložiště:** 8 GB eMMC

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C

**Napájení:** externí adaptér 12 V (max. 5 A), výkon 60 W

**Rozměry:** 232 x 153 x 44 mm

**Provedení:** desktop

**Hmotnost:** 1,15 kg



# Energy Management with Site Map



## Setup Wizard

### Password

	Configuration
User Name	<input type="text"/>
Password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/>



**Step 1**

**Password Security**

### IP

	Configuration
Mode	Static IP ▼
IP Address	DHCP
Subnet Mask	<input type="text"/>



**Step 2**

**System IP Configuration**

### Device

Num.	Device Type
1	BSP-3601
2	BSP-3602
3	<input type="text"/>



**Step 3**

**Device Discovery**

