

GIGABYTE B560M DS3H



Cena celkem:

3 328 Kč
(bez DPH: 2 750 Kč)

Běžná cena:

3 661 Kč

Ušetříte:

333 Kč

Kód zboží:

MBGB6184

Part No.:

B560M DS3H

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

GIGABYTE B560M DS3H

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9
Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron
Patice LGA1200

Čipová sada

Intel B560

Paměť

4 x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB
Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16
Podpora ECC pamětí (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1 x PCIe 4.0 x16 slot
CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0
2 x PCIe 3.0 x1

Grafika

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz
1 x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz
1 x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz
1 x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložistiě**Intel CPU**

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x2/x4 režim)
CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

Intel B560 řipov sada

6 x SATA 6Gb/s port
1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)
Podpora Intel Optane technologie

USB

1 x USB 3.2 Gen1 typ C port na zadnm panelu
5 x USB 3.2 Gen1 port (3 porty na zadnm panelu, 2 porty dostupn pes intern USB konektor)
6 x USB 2.0 port (2 porty na zadnm panelu, 4 porty dostupn pes intern USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec
2/4/5.1/7.1kanlov High Definition Audio

LAN

1 x Realtek Gigabit LAN řadiř

Intern konektory

1 x 24-pin ATX hlavn napejec konektor
1 x 8-pin ATX 12V napejec konektor
6 x SATA 6Gb/s konektor
2 x M.2 slot, M Key
1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port)
2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4 x USB 2.0 port)
1 x konektor ventiltoru CPU
3 x konektor systmovho ventiltoru
1 x audio konektor pednho panelu
1 x konektor pednho panelu
1 x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)
1 x konektor RGB LED psku
1 x konektor adresovatelnho LED psku
1 x propojka Clear CMOS
1 x konektor pro sriov port
1 x konektor pro paraleln port
1 x tlařtko Q-Flash Plus

Porty na zadnm panelu

1 x PS/2 combo port klvesnice a myři
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x VGA
1 x DVI-D
1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C
3 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2 x USB 2.0
1 x RJ-45
3 x audio jack

Rozmry

24,4 x 24,4 cm
Micro ATX formt