

GIGABYTE H510M H



Cena celkem:	2 101 Kč
	(bez DPH: 1 736 Kč)
Běžná cena:	2 311 Kč
Ušetříte:	210 Kč
Kód zboží:	MBGB6202
Part No.:	H510M H
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

GIGABYTE H510M H

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9
Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron
Patice LGA1200

Čipová sada

Intel H510

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB
Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16
Podpora ECC pamětí (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot
CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0
1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz

1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště**Intel H510 čipová sada**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 3.0 x2/x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

USB

4x USB 3.2 Gen1 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1x konektor RGB LED pásku

1x konektor ventilátoru CPU

1x konektor systémového ventilátoru

4x SATA 6Gb/s konektor

1x M.2 slot, M Key

1x konektor předního panelu

1x audio konektor předního panelu

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)

1x konektor pro sériový port

1x propojka Clear CMOS

Porty na zadním panelu

1x PS/2 combo port klávesnice a myši

1x VGA

1x HDMI

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4x USB 2.0

1x RJ-45

3x audio jack

Rozměry

24,4 x 21 cm

Micro ATX formát