**Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)**
phcomp@phcomp.cz
+420 728 871 498

12.06.25 22:42:40

# HILOOK IK-4142BH-MH/P(C)

| | |
|---|---|
| Cena celkem: | **8 292 Kč** |
| | **(bez DPH: 6 853 Kč)** |
| Běžná cena: | **9 121 Kč** |
| Ušetříte: | **829 Kč** |
| Kód zboží: | KIPHIL0122 |
| Part No.: | 301501557 |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

## Popis

**HiLook IK-4142BH-MH/P(C)**

Sestava záznamového zařízení **s předinstalovaným 1 TB diskem** a čtyř 2 Mpx kamer.

**NVR 104MH-D/4P**
Záznamové zařízení **pro 4 IP kamery** s podporou **PoE napájení** (max. 36 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 4 Mpx** a datový tok do **60 Mb/s**. Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojené kamery. Zařízení podporuje také kamery třetích stran a dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 70 % datového objemu. K dispozici je **jedna pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou až 6 TB.

**4× kamera IPC-B121H**
2megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **1920 x 1080** obrazových bodů. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění v domácnosti **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**NVR**

**Počet kanálů:** 4
**Podporovaná rozlišení:** 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
**Porty:** 1× HDMI, 1× VGA, 1× RJ-45, 4× RJ-45 (PoE podpora), 2× USB 2.0
**HDD:** 1× SATA (max. 6 TB)
**Podpora PoE:** ano
**Rozměry:** 265 × 225 × 48 mm
**Hmotnost:** 1 kg

**Kamera**

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS
**Den/Noc:** ano
**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m
**Maximální rozlišení:** 1920 × 1080 při 25/30 fps
**Rozhraní:** 1× RJ-45
**Slot paměťových karet:** ne
**Napájení:** PoE (802.3af) nebo DC 12 V (zdroj není součástí balení)