

SUPERMICRO MBD-M12SWA-TF-O



Cena celkem:

21 418 Kč

(bez DPH: 17 701 Kč)

Běžná cena:

23 560 Kč

Ušetříte:

2 142 Kč

Kód zboží:

MBSPM1001

Part No.:

MBD-M12SWA-TF-O

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Supermicro MBD-M12SWA-TF-O

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO série 3000WX a 5000WX (patice WRX8)

Čipová sada

AMD WRX80

Paměť

8x DDR4 paměťový slot, podpora až 2 TB

Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora ECC a Non-ECC, s vyrovnávací pamětí i bez vyrovnávací paměti

Podpora UDIMM, RDIMM, 3DS RDIMM a LRDIMM paměťových modulů

Sloty

6x PCIe 4.0 x16 slot

Grafika

1x VGA port, vyhrazený pro IPMI

Úložiště

4x SATA 6Gb/s port

4x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

2x U.2 slot

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 pro U.2 jednotky

USB

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu

4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C port dostupný přes interní USB konektor

5x USB 3.2 Gen1 port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

2x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor

Audio

Realtek ALC4050H + ALC1220

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Marvell AQC113C 10Gigabit LAN řadič

1x Intel I210 Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

3x 8-pin 12V CPU napájecí konektor

1x 5V konektor pohotovostního napájení

6x 4-pin konektor ventilátoru CPU

4x 4-pin konektor systémového ventilátoru

1x 4-pin 12V konektor pumpy vodního chlazení

1x audio konektor předního panelu

1x konektor externího reproduktoru

1x konektor předního panelu

1x konektor detekce otevření skříně

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C konektor

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

4x SATA 6Gb/s konektor

1x SATA DOM napájecí konektor

4x M.2 slot, M Key

2x U.2 slot

1x TPM konektor

1x konektor S/PDIF výstupu

1x konektor Overheat LED

1x konektor SMBus/I2C

1x propojka Clear CMOS

Porty na zadním panelu

1x VGA

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C

4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A

3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2x RJ-45

1x sériový port

1x optický S/PDIF výstup

5x audio jack

Rozměry

30,48 x 33,02 cm

EATX formát