

HIKVISION HIKMICRO B20



Cena celkem:	18 327 Kč (bez DPH: 15 147 Kč)
Běžná cena:	20 160 Kč
Ušetříte:	1 833 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0477
Part No.:	B20
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision Hikmicro B20

Ruční termokamera navržená **pro průmyslové kontroly** (umožňuje rychlé skenování elektrického vybavení, strojů a dalšího majetku). Intuitivní ovládání usnadňuje **3,2" LCD** displej s rozlišením 320 x 240 bodů. Disponuje technologií automatického vyhodnocení nejteplejšího a nejstudenějšího bodu nebo laserovým ukazatelem. Dobíjecí Li-ion baterie zajistí výdrž **až 6 hodin** na jedno nabití.

- Rozlišení detektoru 256 x 192 (49 152 pixelů) s velikostí pixelu 12 µm, teplotní citlivost 40 mK
- Obnovovací frekvence 25 Hz
- Kompaktní, odolná a snadno přenosná
- 3,2" LCD displej, 320 x 240 px
- Vestavěné Wi-Fi rozhraní 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Mechanická odolnost na pád z 2 m, stupeň krytí IP54

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Objektiv: F 1.0, úhel záběru 37,2° x 50,0°

Teplotní rozsah: -20 až +550 °C

Rozlišení detektoru: 256 x 192 px

Displej: 3,2" LCD, 320 x 240 px

Teplotní citlivost (NETD): < 40 mK (@ 25 °C), F#=1.0

Ohnisková vzdálenost: 3,6 mm

Prostorové rozlišení (IFOV): 3,3 mrad

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Slot paměťových karet: ne, interní paměť 16 GB eMMC

Výdrž baterie: až 6 hodin

Napájení: externí adaptér, USB typ C, akumulátor DC 3,7 V (0,5 A), spotřeba 1,8 W

Krytí: voděodolná dle IP54

Pracovní teplota: -10 až +50 °C

Rozměry: 221,7 x 123,8 x 73,5 mm

Hmotnost: cca 360 g