

HIKVISION DS-2SE7C144IW-AE(32X/4)(S5)



Cena celkem:	33 876 Kč (bez DPH: 27 997 Kč)
Běžná cena:	37 263 Kč
Ušetříte:	3 388 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1174
Part No.:	DS-2SE7C144IW-AE(32X/4)(S5)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2SE7C144IW-AE(32X/4)(S5)

2kanálová dual 4 Mpx PTZ kamera s Quad HD rozlišením **2560 × 1440**, 32násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena dvěma snímači **1/2,8" CMOS** s progresivním skenem, varifokálním **f = 5,9 až 188,8 mm a pevným f = 4 mm** objektivem. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 200 m** (PTZ kamera) a **až 30 m** (panoramatická kamera). Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, EIS, defog, ROI a regional focus. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

- 2kanálová kamera (PTZ + panorama) – zachycuje velkou plochu a současně zobrazuje detailní záběry
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 × 4 Mpx
- PTZ kanál: 32× optický zoom, 16× digitální zoom
- AcuSense – deep learning analýza pro odfiltrování falešných poplachů (např. déšť, sněžení, pohyb listů ve větru, střídání světla a stínu atd.), rozpoznání osob/vozidel
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Pevný (4 mm) a varifokální objektiv s ohniskovou vzdáleností 5,9 až 188,8 mm
- Technologie "Powered by DarkFighter" (softwarově) a IR přísvit s dosahem až 200 m (PTZ)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Antivandal provedení – odolnost vůči poškození (IK10 – kromě sklíček)
- Přepěťová ochrana, ochrana při zasažení bleskem (TVS 6000V)
- Otáčení o 360°, náklon -15° až +90°
- Aktivní zastrašení narušitele (stroboskopické světlo a zvukový alarm)
- Rozpoznání/detekce člověka a vozidla (na základě deep learning), detekce obličeje/tváře (až 5 současně), IVS funkce (překročení čáry, vniknutí atd.)
- Vyhřívání předního skla (heater), příkon do 2,6 W

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 2 × 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 200 m (PTZ kamera)/ do 30 m (panoramatická kamera)

Integrovaný LED přísvit: ne

Objektiv (PTZ): f = 5,9 až 188,8 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 60,2° až 2,3°

Objektiv (panorama): f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 79°, vertikálně 42,4°

Maximální rozlišení: 2 × 2560 × 1440 při 25/30 fps

Rozhraní: 1 × RJ-45, 2 × alarm vstup, 1 × alarm výstup, 1 × audio vstup, 1 × audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: AC 24 V, nebo Hi-PoE (zdroj není součástí balení)