

## XTEND SOLARMI DS50PVS-500/DE



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 049 Kč</b><br><b>(bez DPH: 867 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 154 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>105 Kč</b>                               |
| Kód zboží:   | ELESMI0008                                  |
| Part No.:    | DS50PVS-500/DE                              |
| Záruka:      | 26 měs.                                     |
| Stav:        | Nové zboží                                  |

## Popis

### Xtend Solarmi DS50PVS-500/DE

Svodič přepětí speciálně vyvinutý **pro ochranu fotovoltaických zařízení** před přepětím. Svodiče přepětí DS 50PVS jsou **dvoudílné svodiče typu 2** (s modulární strukturou) a montují se **na DIN lištu**. Výměnný modul umožňuje snadnou výměnu poškozeného dílu bez nutnosti demontáže připojených vodičů.

Tyto svodiče obsahují vysokovýkonný varistor s tepelnou pojistkou a v případě poruchy odpojí tepelné odpojovací zařízení proudový obvod svodiče, což je signalizováno optickou signalizací stavu svodiče.

#### Vlastnosti:

- Přepětiová ochrana pro fotovoltaiku typu 2
- Bezpečné odpojovací zařízení
- Zapojení do Y odolné proti chybám
- Nevznikají škody při poruše izolace
- Modulární struktura
- Kontakt dálkové signalizace standardně
- Splňuje normy EN 61643-11 a IEC 61643-1

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Jmenovité napětí (Un):** 500 V

**Max. přípustné provozní napětí (Uc):** 530 V

**Mezní svodový proud I<sub>max</sub> (8/20 μs):** 40 kA

**Jmenovitý svodový proud I<sub>n</sub> (8/20 μs):** 20 kA

**Krytí:** IP20

**Provozní teplota:** -35 až +85 °C