

GIGABYTE H610M S2H V2



Cena celkem:

2 049 Kč

(bez DPH: 1 693 Kč)

Běžná cena:

2 253 Kč

Ušetříte:

205 Kč

Kód zboží:

MBGB62544

Part No.:

H610M S2H V2

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

GIGABYTE H610M S2H V2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel H610

Paměť

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR5 5600/ 5200/ 4800/ 4400 MT/s

CPU 13. gen. Intel Core i5/ i3 a 12. gen. Intel Core/ Pentium/ Celeron podporuje DDR5 4800/ 4400 MT/s

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16)

Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

Intel H610 čipová sada

1× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 × 2160 při 60 Hz

1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz
1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 × 2304 při 60 Hz

Úložišťe

Intel H610 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 3.0 x4/x2 režim)
4× SATA 6 Gb/s port

USB

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec
2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1× 8pin ATX 12V napájecí konektor
1× konektor ventilátoru CPU
2× konektor systémového ventilátoru
1× M.2 slot, M Key
4× SATA 6 Gb/s konektor
1× konektor RGB LED pásku
1× konektor předního panelu
1× audio konektor předního panelu
1× konektor reproduktoru
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
1× TPM konektor (podporuje moduly GC-TPM2.0 SPI, GC-TPM2.0 SPI 2.0 a GC-TPM2.0 SPI V2)
1× konektor pro sériový port
1× propojka Clear CMOS
1× konektor detekce otevření skříně

Porty na zadním panelu

1× PS/2 combo port klávesnice a myši
1× VGA
2× DisplayPort
1× HDMI
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
4× USB 2.0
1× RJ-45
3× audio jack

Rozměry

22,3 × 19,6 cm
Micro ATX formát