

**Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)**

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

10.04.26 15:56:17

DAHUA IPC-C2KP-P-0360B



Cena celkem:

**974 Kč**

**(bez DPH: 805 Kč)**

Běžná cena:

**1 071 Kč**

Ušetříte:

**97 Kč**

Kód zboží:

KIPDAH1037

Part No.:

IPC-C2KP-P-0360B

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

---

## Popis

---

### Dahua IPC-C2KP - pokročilá detekce, všestranná instalace

**IP síťová kamera Dahua IPC-C2KP** zachycuje obraz v ostrém a detailním rozlišení a je ideálním řešením pro monitoring vnitřního prostoru, a to jak ve dne, tak v noci. Disponuje celou řadou funkcí od **detekce osob** přes **IR přísvit** až po **obousměrný hovor**, a tak je vhodná pro využití v malých až středně velkých prostorách, jako jsou domácnosti, maloobchodní prodejny a jiné komerční provozy.



Díky **flexibilní instalaci** a **kompaktním rozměrům** se jednoduše vměstná na jakékoli místo. **Kamera Dahua IPC-C2KP** podporuje **bezdrátové připojení pomocí Wi-Fi** i párování přes **Bluetooth**. Ve spojení s **mobilní DMSS aplikací** získáte rychlý a snadný přístup k nastavení a kontrole kamery v pohodlí domova i mimo něj.



**Vylepšený algoritmus AI** dovede identifikovat lidské postavy i vozidla od dalších nerelevantních objektů, a tak efektivně předchází falešným upozorněním. Přes DMSS aplikaci tak obdržíte notifikace výhradně v případech, kdy se opravdu něco děje. Mezi další přednosti patří zabudovaný **mikrofon** a **reproduktor**, díky čemuž můžete přes aplikaci komunikovat v reálném čase.



### Dahua IPC-C2KP-P-0360B




Vnitřní **2megapixelová** IP síťová kamera typu **Cube** s **Wi-Fi**, rozlišením **1920 × 1080 px**, snímačem **CMOS 1/2,7"**, kompresí videa **H.265**, mikrofonom a reproduktorem.

IR přívít do 30 m, objektiv **pevný, úhel záběru 82° horizontálně**, ICR, **WDR**, Bluetooth párování, slot pro **microSD** kartu (max. 256 GB), napájení **DC 12 V** nebo **PoE**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve naistalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

	<b>2MP High Definition</b>	<b>Smart Detection</b>  AI Human Detection  AI Vehicle Detection	<b>DMSS App</b> 	 <b>Wi-Fi 6</b>  <b>H.265</b>  <b>Bluetooth Pairing</b>
	<b>Web Management</b> 	<b>Wi-Fi &amp; PoE Integration</b> 	<b>Two-way Talk</b> 	
	<b>External Alarm Port</b> 	<b>Day &amp; Night</b> 		

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

#### Vlastnosti:

- Rozlišení snímače 2 Mpx
- Komprese videa H.265
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- IR přísvit s dosahem až 30 metrů
- Obousměrné audio
- Režim soukromí
- AI detekce lidské postavy a vozidel
- Detekce abnormálních zvuků
- Bezdrátové připojení Wi-Fi
- Bluetooth párování
- Otáčení obrazu 0°/180°
- Podpora PoE napájení
- Manuální nastavení úhlu: 0° až 360° horizontálně, -10° až 100° vertikálně

#### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 2 Mpx

**Snímací čip:** 1/2,7" CMOS

**Maximální rozlišení:** 1920 × 1080 px

**Podporovaná rozlišení:** 1920 × 1080, 640 × 360

**Snímková rychlost:** 25/30 fps

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** pevný, úhel záběru 82° horizontálně, 45° vertikálně, 97° diagonálně

**ICR filtr:** ano

**Dynamika obrazu:** WDR

#### Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45, PoE

**Wi-Fi:** ano, IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)

**Video komprese:** H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG

**Podpora ONVIF:** ne

**Slot paměťových karet:** microSD (max. 256 GB)

**I/O rozhraní:** 1× alarm vstup, 1× alarm výstup

**Audio:** ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

#### Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE, příkon max. 5,14 W, napájecí adaptér je součástí balení

**Pracovní teplota:** -10 až +45 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 100 × 64 × 34 mm

**Hmotnost:** 110 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)