

STRONG BUL05SD0-P



Cena celkem:	2 393 Kč (bez DPH: 1 978 Kč)
Běžná cena:	2 632 Kč
Ušetříte:	239 Kč
Kód zboží:	KIPSRG1014
Part No.:	BUL05SD0-P
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Kamera Strong BUL05SD0-P - detektiv, kterému nic neunikne

IP kamera Strong BUL05SD0-P, která zachytí ostré záběry a omezí falešné popluchy. Tento model disponuje **CMOS snímačem**, který podporuje obraz ve vysokém rozlišení a zachytí všechny potřebné detaily. A když by se neznámá návštěva chtěla schovat v přitmě, odhalí jí **LED přísvit do vzdálenosti až 15 metrů**. Kamera **Strong BUL05SD0-P** se tak uplatní při **monitoringu v denních i nočních hodinách**, a to bez ohledu na počasí.



Díky odolné konstrukci s **certifikací IP67** je chráněna proti vodě, dešti nebo třeba sněhu. Pokročilý systém detekce zachytí pohyb osob i vozidel. Součástí výbavy je zabudovaný mikrofon, díky kterému uslyšíte, co se děje kolem. Mezi další přednosti patří podpora **aplikace Vision by STRONG**, s jejíž pomocí máte ovládání pod palcem a můžete dění sledovat kdykoli budete chtít.



Strong BUL05SD0-P

5megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **CMOS**, rozlišení **2880 × 1620** obrazových bodů a úhel záběru diagonálně 112°. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **LED přisvitu** do vzdálenosti **15 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu. Díky aplikaci Vision by STRONG lze sledovat dění 24 hodin denně 7 dní v týdnu odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace IP67.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 5 Mpx (2880 × 1620 px)
- LED přisvit
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Možnost napájení pomocí PoE
- Integrovaný mikrofon
- Podpora ONVIF (profil S)
- Detekce člověka a vozidla, detekce pohybu, detekce oblasti, překročení linie

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1.79" CMOS

Integrovaný LED přísvit: ano, max. 15 m

Objektiv: $f = 4$ mm, F1.0, pevný, úhel záběru 112° diagonálně

Maximální rozlišení: 2880 × 1620 px

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V/ 1 A nebo PoE 48 V/ 0,35 A, příkon max. 7 W (zdroj není součástí balení)