

## UBIQUITI UNIFI ACCESS G3 GATE STARTER KIT



Cena celkem:

**17 410 Kč**  
**(bez DPH: 14 388 Kč)**

Běžná cena:

**19 151 Kč**

Ušetříte:

**1 741 Kč**

Kód zboží:

PRSUBT0044

Part No.:

UA-G3-SK-Gate

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Access G3 Gate Starter Kit

Startovací sada s **IP kontrolérem jedné brány, interkomem G3, adaptérem PoE++ a prodlužovačem PoE++** přes kroucenou dvojlinku pro řízení přístupu u jedné brány s podporou Touch Pass.

#### Obsah startovací sady:

- 1x Ubiquiti UniFi Access Gate Hub (UA-Hub-Gate)
- 1x Ubiquiti UniFi Access G3 Intercom (UA-G3-Intercom)
- 1x Ubiquiti UniFi PoE++ Adapter (U-PoE++)
- 2x Ubiquiti PoE Over 2-Wire Retrofit Extender (UACC-Retrofit-PoE-2Wire)

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

##### UA-Hub-Gate

**Montáž:** DIN

**Rozhraní:**

- 1x tlačítko reset
- 1x vstup pro požadavek na otevření brány
- 1x vstup pro pozici brány
- 1x vstup pro požadavek na otevření bočních dveří
- 1x vstup pro pozici bočních dveří
- 1x vstup pro nouzový stav

5x 10/100/1000 Mbps RJ-45 (4x PoE výstup pro čtečky a kamery)  
2x výstupní relé pro ovladač brány (bezpotenciálový kontakt)  
1x AUX výstupní relé pro připojení externí sirény  
1x AUX výstupní relé pro připojení externí sirény  
**Napájení:** PoE++ 802.3bt, max. příkon 50 W  
**Provozní teplota:** -30 až +60 °C  
**Hmotnost:** 460 g  
**Rozměry:** 175 x 126 x 26 mm

### UA-G3-Intercom

**Kamera:** 2 Mpx  
**Displej:** ano, 7" dotykový, barevný, 1024 x 600 px  
**Klávesnice:** ano, podsvícená  
**Čtečka ID karet:** ano, Mifare (13,56 MHz)  
**Rozhraní:** Bluetooth, tlačítko reset  
**Sít:** 1x GbE RJ-45  
**Napájení:** PoE (DC 48 V)  
**Spotřeba:** do 13 W  
**Krytí:** voděodolnost dle IP65  
**Provozní teplota:** -25 až +60 °C  
**Rozměry:** 324,8 x 113,7 x 28,3 mm

### U-PoE++

**Výkon:** 60 W  
**Výstupní napětí a proud:** PoE 48 V DC (max. 1,25 A)  
**Napájení:** AC 100-240 V (50/60 Hz)  
**Rozhraní:** 2x RJ-45  
**Rozměry:** 106 x 63 x 34 mm

### UACC-Retrofit-PoE-2Wire

#### Transmitter

**Rozhraní:** 1x PoE++ vstup, 1x 2vodičový výstup, 1x 2vodičový adaptér na koaxiální kabel (BNC)  
**Podpora PoE:** ano, 1x PoE++ vstup (DC 50 V / 1,2 A)  
**Rozměry:** 105 x 40 x 25 mm  
**Hmotnost:** 77 g + 140 g adaptér

#### Receiver

**Rozhraní:** 1x PoE/PoE+ výstup, 2vodičový vstup, 1x 2vodičový adaptér na koaxiální kabel (BNC)  
**Podpora PoE:** ano, 1x PoE+ výstup (DC 48 V / 0,6 A)  
**Rozměry:** 105 x 40 x 25 mm  
**Hmotnost:** 79 g + 140 g adaptér

---

### Manuál (montážní návod):



[G3 Gate Access Starter Kit](#)

---