

HIKVISION DS-2DF8442IXG1-ELWY(42X)

Cena celkem:	100 250 Kč (bez DPH: 82 851 Kč)
Běžná cena:	110 274 Kč
Ušetříte:	10 025 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1449
Part No.:	DS-2DF8442IXG1- ELWY(42x)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2DF8442IXG1-ELWY(42x)

4megapixelová **PTZ** kamera s rozlišením **2688 × 1520**, 42násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/1,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 6-250 mm** a **WDR** (150 dB). V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 400 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, ROI a defog. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (150 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 1 TB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Smart funkce: detekce pohybu, rozpoznání vozidla a osoby, detekce obličeje (až 30 současně), virtuální plot, vniknutí, zmizelý objekt, opuštěné zavazadlo, auto-tracking
- Podpora detekce, snímání, třídění a výběru tváře/obličeje při pohybu
- Podpora detekce silničního provozu a vozidel (SPZ, model a barva vozidla)
- Varifokální objektiv s ohniskovou vzdáleností 6-250 mm
- Technologie DarkFighter 2.0 a IR přísvit s dosahem až 400 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antikorozní provedení (NEMA 4X)
- Otáčení o 360°, náklon -20° až 90°
- Vyhřívání + stěrač

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1,8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 400 m

Objektiv: $f = 6\text{--}250\text{ mm}$, varifokální, úhel záběru horizontálně $56,6^{\circ}\text{--}1,7^{\circ}$, vertikálně $33,7^{\circ}\text{--}0,9^{\circ}$, diagonálně $63,4^{\circ}\text{--}1,9^{\circ}$

Citlivost: 0,0003 lux (barevně, F1.2, AGC ON), 0,0001 lux (černobíle, F1.2, AGC ON), 0 lux při IR přísvitu

Maximální rozlišení: 2688×1520 při 50/60 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× BNC video výstup, 7× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× RS-485

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 1 TB)

Napájení: DC 36 V nebo Hi-PoE (zdroj není součástí balení), spotřeba max. 40 W