

ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI A



Cena celkem:	21 019 Kč (bez DPH: 17 371 Kč)
Běžná cena:	23 120 Kč
Ušetříte:	2 102 Kč
Kód zboží:	MBASU1226
Part No.:	90MB1LE0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI A - pro výkon moderních CPU Ryzen bez kompromisů



Základní deska ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI A představuje spolehlivý stavební kámen pro tvorbu moderního PC systému, který využívá špičkové procesory AMD Ryzen – konkrétně **AMD Ryzen Threadripper PRO série 9000WX/7000WX a Ryzen Threadripper série 9000/7000**. Spolu s bohatou konektivitou představuje tento model ideální volbu pro náročné uživatele, hráče, tvůrce obsahu nebo provoz umělé inteligence na pracovní stanici.

Díky podpoře nejnovějších procesorů je **základní deska ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI A** připravena na mimořádný výkon současnosti i nastávající generace. Kromě CPU platformy nezapomíná ani na **rychlou operační paměť DDR5**. **Čtveřice slotů** poskytuje kapacitu pro plynulý multitasking a chod těch nejnáročnějších aplikací. **Hliníkové chladiče** podporují aktivní chlazení, díky čemuž zvyšují tepelnou účinnost.



Samozřejmostí je také přítomnost **PCIe 5.0 a PCIe 4.0 slotů** pro vysokou propustnost grafické karty či SSD a flexibilní konfigurovatelnost s více GPU. Základní deska tak ve výsledku zvládne **chod více grafických procesů, modelování nebo simulaci v AI aplikacích**. M.2 sloty zase umožní bleskové načítání uložených dat, her a celého systému. Pozadu nezůstává ani podpora připojení. Dostupná konektivita si poradí se všemi zařízeními, **síťová karta Intel 2,5 Gb Ethernet** zajistí stabilní připojení a kvalitní zvuk je samozřejmostí. Dostatek slotů a vysokorychlostních portů přináší **flexibilitu pro stavbu rozmanitých PC systémů** nebo pro budoucí rozšíření.



ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI A

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO série 9000WX/7000WX a Ryzen Threadripper série 9000/7000 (patice TR5)

Čipová sada

AMD TRX50

Paměť

4× DDR5 paměťový slot

Podpora DDR5 4800/5600/6000/6400/6800/7000/7200/7600/7800/8000 MHz

Čtyřkanálová architektura paměti

Podpora ECC pamětí

Podpora AMD EXPO

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

3× PCIe 5.0 x16 slot

1× PCIe 4.0 x16 slot

Úložiště

AMD TRX50 čipová sada

1× SlimSAS slot, pro NVMe jednotky (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD Ryzen Threadripper/Threadripper PRO

2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

AMD Ryzen Threadripper PRO

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1× SlimSAS slot, pro NVMe jednotky (PCIe 4.0 x4 režim)

Podpora AMD RAIDXpert2 technologie (RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA i PCIe jednotky)

USB

2× USB-C 4.0 port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port dostupný přes interní USB konektor

6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

5× USB 2.0 port (1 port na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC1220P Codec

5.1kanálové High Definition Audio

120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam

LAN

1× Marvell AQtion 10Gigabit LAN řadič

1× Intel I226-LM 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Realtek RTL8922AE Wi-Fi 7

Wi-Fi 802.11be

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.4

Interní konektory

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU

1× konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení

4× 4pin konektor ventilátoru skříně

2× 4pin konektor ventilátoru VRM

1× 24pin hlavní napájecí konektor

1× 4pin na 24pin hlavní napájecí konektor

2× 8pin +12V napájecí konektor

2× 8pin PCIe napájecí konektor CPU

- 1× 8pin PCIe napájecí konektor
- 1× 6pin PCIe napájecí konektor
- 4× M.2 slot, M Key
- 4× SATA 6Gb/s port
- 2× SlimSAS port
- 1× USB-C 3.2 Gen2x2 konektor
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
- 1× ARGB Gen2 konektor
- 1× konektor pro správu (BMC)
- 1× konektor sériového portu
- 1× tlačítko FlexKey
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× tlačítko Start
- 1× tlačítko Safe Boot
- 1× tlačítko ReTry
- 1× propojka LN2 režimu
- 1× přepínač pomalého režimu
- 1× 14-1pin konektor SPI TPM
- 1× 10-1pin konektor systémového panelu
- 1× konektor detekce otevření skříně
- 1× konektor teplotního čidla
- 7× Probelts měřicí body

Porty na zadním panelu

- 2× USB-C 4.0
- 6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port
- 1× USB 2.0
- 2× DisplayPort
- 2× konektor Wi-Fi antény
- 2× RJ-45
- 2× audio jack
- 1× tlačítko Clear CMOS
- 1× tlačítko BIOS Flashback

Rozměry

- 30,5 × 28 cm
- ATX (CEB) formát