

UBIQUITI UNIFI UPS 2U



Cena celkem:	7 572 Kč
	(bez DPH: 6 258 Kč)
Běžná cena:	8 329 Kč
Ušetříte:	757 Kč
Kód zboží:	UPSUBT0023
Part No.:	UPS-2U
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi UPS 2U

Profesionální záložní zdroj do racku s UniFi managementem a kapacitou 1,5 kVA určený pro síťové infrastruktury.

Tento **2U rackmount UPS** nabízí spolehlivé záložní napájení s výkonem **1500 VA/1000 W** a celkem **8 výstupů C13** – 4 s plnou zálohou na baterii a 4 pouze s ochranou proti přepětí. Zařízení je vybaveno **vyměnitelnou olovenou baterií 216 Wh** poskytující až **8 minut provozu** při polovičním zatížení.

UPS podporuje **UniFi management** pro pokročilé monitorování a správu, včetně **NUT protokolu** pro integraci se zařízeními třetích stran. Konstrukce z **galvanizované oceli** s krytím **IP20** zajišťuje dlouhodobou spolehlivost v serverových místnostech a datových centrech.

- Kapacita 1500 VA/1000 W s line-interactive topologií a simulovanou sinusovkou
- Celkem 8 výstupů C13: 4 se zálohou na baterii + 4 pouze s ochranou proti přepětí
- Vyměnitelná baterie 2x 12 V/9 Ah s dobou nabíjení 6–8 hodin na 90 % kapacity
- Ethernet management s 2x GbE porty pro přepěťovou ochranu síťových připojení
- Podpora UniFi managementu a NUT protokolu pro pokročilé monitorování
- Rychlý přenos na baterii za 6 ms (max. 10 ms) s regulací výstupního napětí ± 10 %
- Kompaktní 2U rackmountové provedení 442 x 300 x 87 mm, hmotnost 13,7 kg
- Ochrana proti přetížení a zkratu s automatickým odpojením při kritických stavech

Široká kompatibilita se zařízeními UniFi

UPS je kompatibilní s celou řadou UniFi zařízení včetně UDM-Pro, UDM-SE, všech řad switchů USW (Enterprise, Pro,

Aggregation, Flex), síťových úložišť UNAS a video rekordérů UNVR pro kompletní záložní napájení infrastruktury.

Provozní podmínky a certifikace

Zařízení pracuje v teplotním rozsahu 0 až +40 °C při vlhkosti 0-95 % nekondenzující. Certifikováno podle CE a IEC 62040-1 standardů pro bezpečný provoz až do nadmořské výšky 3000 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 1500 VA/1000 W, line-interactive topologie

Vstupní napětí: 170-280 V AC, 50/60 Hz, nominálně 230 V AC

Výstupní napětí: 220-240 V AC, nominálně 230 V AC

Baterie: 2 x olověná 12 V/9 Ah (108 Wh)

Doba provozu: 2,3 min při plném zatížení, 8 min při 500 W

Výstupy: 8 x C13 (4 x s bateriovou ochranou + 4 x pouze přepětová ochrana)

Síťové rozhraní: 1 x Ethernet 10/100 Mbps + 2 x GbE porty pro vstup/výstup ochrany proti přepětí

Přepínací čas: 6 ms typicky, max. 10 ms

Rozměry: 442,4 x 300 x 87,4 mm (2U rackmount)

Hmotnost: 13,7 kg

Provozní teplota: 0 až +40 °C

Certifikace: CE, IEC 62040-1, IP20

Kompatibilita:

Ubiquiti

UCG-Fiber

UCG-Max

UCG-Ultra

UDM-Pro

UDM-Pro-Max

UDM-SE

UDM

UDR

UDR-5G-Max

UDR7

UX

UX7

USW-16-POE

USW-24

USW-24-POE

USW-48

USW-48-POE

USW-Aggregation

USW-Enterprise-8-PoE

USW-Enterprise-24-PoE

USW-EnterpriseXG-24

USW-Flex

USW-Flex-2.5G-5

USW-Flex-2.5G-8

USW-Flex-2.5G-8-PoE

USW-Flex-Mini

USW-Flex-Utility

USW-Flex-XG

USW-Lite-8-PoE

USW-Lite-16-PoE

USW-Pro-8-PoE

USW-Pro-24

USW-Pro-24-POE

USW-Pro-48

USW-Pro-48-POE

USW-Pro-Aggregation

USW-Pro-HD-24

USW-Pro-HD-24-PoE

USW-Pro-Max-16

USW-Pro-Max-16-PoE

USW-Pro-Max-24-PoE
USW-Pro-Max-48
USW-Pro-Max-48-PoE
USW-Pro-XG-8-PoE
USW-Pro-XG-10-PoE
USW-Pro-XG-24
USW-Pro-XG-24-PoE
USW-Pro-XG-48
USW-Pro-XG-48-PoE
USW-Ultra
USW-Ultra-60W
USW-Ultra-210W
USW-WAN
USW-WAN-RJ45
UNAS-2
UNAS-Pro
UNAS-Pro-4
UNVR
UNVR-Pro
UXG-Pro

Manuál (montážní návod):



<https://dl.ui.com/qig/ups-2u/#index>

