

UBIQUITI UNIFI DOORBELL LITE W



Cena celkem:	2 710 Kč
	(bez DPH: 2 240 Kč)
Běžná cena:	2 981 Kč
Ušetříte:	271 Kč
Kód zboží:	IPKUBT1099
Part No.:	UVC-Doorbell-Lite-W
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Doorbell Lite W

Kompaktní PoE video zvonek s pokročilými funkcemi pro moderní domácnosti a kanceláře.

UniFi Doorbell Lite W je elegantní video zvonek v bílém provedení, který kombinuje **5Mpx rozlišení** s pokročilými funkcemi detekce. Díky **dvoucestnému zvuku** umožňuje komunikaci s návštěvníky odkudkoliv prostřednictvím UniFi Protect aplikace. Zařízení nabízí široký **úhel záběru 175,9°** diagonálně a spolehlivé **IR noční vidění do vzdálenosti 5 metrů**.

Video zvonek je navržen pro jednoduchou instalaci s **PoE napájením** přes standardní síťový kabel a odolnou konstrukcí s certifikací **IPX5** pro venkovní použití. Inteligentní detekce automaticky rozpoznává osoby, vozidla a zvířata, což minimalizuje falešné poplachy.

- Vysoké rozlišení 5 Mpx (1920 × 2560 px) s rychlostí až 24 snímků za sekundu
- Pokročilá detekce osob, vozidel a zvířat s minimalizací falešných poplachů
- Široký úhel záběru 175,9° diagonálně pro kompletní pokrytí vstupní oblasti
- Vestavěné IR LED osvětlení pro noční vidění do vzdálenosti 5 metrů
- Dvoucestný zvuk pro komunikaci s návštěvníky v reálném čase
- PoE napájení (37–57 V DC) s maximální spotřebou pouze 8 W
- Odolná konstrukce IPX5 pro provoz v teplotách -30 až +50 °C
- Flexibilní montáž na zeď s 20° klínem nebo do elektroinstalační krabice

Pokročilé obrazové funkce

Video zvonek nabízí komplexní nastavení obrazu včetně úpravy barev, jasu, ostrosti, kontrastu a vyvážení bílé. Pokročilé funkce jako 2DNR, 3DNR a redukce šumu při pohybu zajišťují kvalitní obraz za všech podmínek.

Jednoduchá integrace do UniFi systému

Zařízení se bezproblémově integruje do UniFi Protect systému a využívá všech výhod centralizované správy. Podporuje nejnovější firmware verzi 5.1.164 pro optimální výkon a nové funkce.

Robustní konstrukce a certifikace

Kombinace polykarbonátu a kovu zajišťuje dlouhou životnost, zatímco certifikace CE, FCC, IC a NDAA compliance garantují splnění všech bezpečnostních a regulačních požadavků.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Senzor: 1/2,7"

Rozlišení: 5 Mpx (1920 × 2560 px)

Snímková frekvence: až 24 fps

Úhel záběru: 95,8° horizontálně, 131,2° vertikálně, 175,9° diagonálně

Noční vidění: IR LED do 5 m

Napájení: PoE, 37-57 V DC, spotřeba max. 8 W

Síťové rozhraní: 1 × 10/100 Mb/s RJ-45

Procesor: Dual-core Arm® Cortex®-A7

Krytí: IPX5

Provozní teplota: -30 až +50 °C

Rozměry: 137 × 40 × 26,4 mm

Hmotnost: 142 g (zařízení), 165 g (s montáží na zed')

Manuál (montážní návod):



<https://dl.ui.com/qig/uvc-doorbell-b/#index>
