

EATON 9PX 3000I NETPACK



| | |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Cena celkem: | 88 990 Kč (bez DPH: 73 545 Kč) |
| Běžná cena: | 97 889 Kč |
| Ušetříte: | 8 899 Kč |
| Kód zboží: | UPSE1172 |
| Part No.: | 9PX3000IRTN |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Eaton 9PX 3000i Netpack

Vysoce výkonná on-line UPS Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9PX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot osazený přídatnou kartou. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **2U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: rack / tower

Typové číslo: 9PX3000IRTN

Zátěž (VA/W): 3000 / 3000

Účinnost: až 94 % v on-line režimu, 98 % v režimu s vysokou účinností

Uživatelské rozhraní: vícejazyčný grafický LCD displej

Komunikační porty: 1× adaptér NMC, 1× USB, 1× RS-232, 1× mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1× svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1× mini svorkovnice pro výstupní relé

Rozměry: 605 × 440 × 86,5 mm

Hmotnost: 27,6 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1× IEC-320-C20

Jmenovité napětí: 200/208/220/230/240 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40-70 Hz

Jmenovitý proud: 16 A při 230 V

Výstupní

Výstupní zásuvky: 8× IEC-320-C13, 2× IEC-320-C19

Tolerance výstupního napětí z baterie: -2 % až +2 %

Účinník: 1

Baterie

Typ baterie: DJW12-9.0EL, HR1234W F2

Počet baterií: 6

Napětí baterie/článku: 12 V

Kapacita baterie: 9 Ah

Technologie baterie: Olověná (bezúdržbová)