

## UBIQUITI LITEAP AC 120




Cena celkem:	<b>2 084 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 723 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 293 Kč</b>
Ušetříte:	<b>208 Kč</b>
Kód zboží:	NAAUBT1106
Part No.:	LAP-120
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis


### Ubiquiti LiteAP AC 120

LiteAP 120 je kompletní venkovní AP včetně 16 dBi antény MIMO 2x2 pro pásmo 5 GHz. Jednotka obsahuje vestavěnou sektorovou anténu s vyzařovacím úhlem 120°. Řada produktů LiteAP kombinuje proprietární softwarové a hardwarové technologie k dosažení **maximální dosahu signálu a vysoké propustnosti za příznivou cenu**. LiteAP 120 je určen pro **přístupové body** s maximální propustností dle standardu 802.11ac. Díky integrované sektorové anténě **MIMO 2x2 s vyzařovacím úhlem 120°** jednoduše pokryje požadovanou oblast a připojí klientské jednotky řady AirMax AC.

### Application Examples



Pro vysoké přenosové rychlosti jednotka využívá standard 802.11ac a technologii **AirMAX (TDMA)** pro dosažení **nízkých latencí**.



**Balení obsahuje gigabitový PoE injektor 24 V/ 0,5 A.**

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Anténa:** 16 dBi

**Porty:** 1 x Gbit Ethernet port

**Frekvenční pásmo:** 5150 - 5875 MHz

**Podpora PoE:** ano

**Rozměry:** 452,3 x 78,7 x 54,4 mm

---

#### **Důležité upozornění:**

System airOS je neustále vylepšován, proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci [Downloads](#). Zároveň je nutné zařízení provozovat v souladu s Všeobecným Oprávněním pro pásmo 5 GHz, využívat funkci DFS a vyvarovat se použití frekvencí, které používají meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.