

TP-LINK ARCHER C6



Cena celkem:	999 Kč (bez DPH: 826 Kč)
Běžná cena:	1 099 Kč
Ušetříte:	100 Kč
Kód zboží:	NARTPL1126
Part No.:	Archer C6 V3.2
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Archer C6 - Bezdrátový gigabitový MU-MIMO router AC1200

- **Dvoupásmová Wi-Fi AC1200** - 867 Mb/s v pásmu 5 GHz a 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz
- **Technologie MU-MIMO** - Současný přenos dat do více zařízení pro 2x vyšší výkon
- **Zvýšené pokrytí** - čtyři externí antény vybavené technologií Beamforming rozšiřují a koncentrují signály Wi-Fi
- **Režim přístupového bodu** - Podporuje režim AP pro přeměnu kabelového připojení na bezdrátovou síť
- **Snadné nastavení** - Pomocí aplikace TP-Link Tether nastavíte Wi-Fi během několika minut
- **Kompatibilní s EasyMesh** - Flexibilní vytvoření mesh sítě připojením ke routeru kompatibilnímu s EasyMesh pro bezproblémové pokrytí celé domácnosti



Plynulá zábava s dvoupásmovou Wi-Fi AC1200

Router Archer C6 vytváří spolehlivé a bleskově rychlé sítě s technologií Wi-Fi 802.11ac. Pásmo 2,4 GHz poskytuje rychlost až 300 Mb/s, která je připravená pro každodenní úkoly, jako je odesílání e-mailů a prohlížení webu, zatímco pásmo 5 GHz poskytuje rychlost až 867 Mb/s, což je ideální pro streamování HD videa a hraní on-line her bez zpoždění.

867 Mb/s v pásmu 5 GHz + 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz = AC1200



Pokročilé zabezpečení pomocí WPA3

Nejnovejší protokol zabezpečení sítí Wi-Fi s názvem WPA3 přináší nové možnosti pro zlepšení kyberbezpečnosti v osobních sítích. Bezpečnější šifrování hesla Wi-Fi a vylepšená ochrana proti útokům hrubou silou společně chrání vaši domácí Wi-Fi.



Zvýšené pokrytí Wi-Fi v celé vaší domácnosti

čtyři externí antény vysílají signál Wi-Fi do všech koutů vašeho domova. Zůstaňte ve spojení a užívejte si rychlé Wi-Fi, ať už si hovíte na pohovce, nebo na balkóně. Technologie tvarování paprsku detekuje zařízení, i když jsou vzdálená nebo mají nízký výkon, a soustřeďuje k nim sílu bezdrátového signálu.



MU-MIMO přináší více současných připojení

MU-MIMO umožňuje zařízení Archer C6 obsluhovat více zařízení najednou. Už se nemusíte potýkat se zahlcenou sítí či prodlevami. Všechna zařízení získávají data rychleji a Wi-Fi se využívá efektivněji!

Tradiční router: Přenášení dat pouze do jednoho zařízení současně

Archer C6: Přenášení dat do několika zařízení současně



Gigabitové připojení, 10× rychlejší

Díky jednomu gigabitovému portu WAN a čtyřem gigabitovým portům LAN může být rychlost až 10× vyšší než u standardních ethernetových připojení. Připojte svá oblíbená kabelová zařízení k routeru Archer C6 a nechte se ohromit!



Flexibilní vytváření celé domácí Wi-Fi mesh sítě

Pokud máte doma mrtvé zóny, stačí přidat další router/extender kompatibilní s EasyMesh a vytvořit tak další multigigabitovou Wi-Fi mesh síť pro celou domácnost. Už žádné hledání stabilního připojení.



- **Zabiják mrtvých zón Wi-Fi** – Eliminace míst se slabým signálem díky Wi-Fi pokrytí po celém domě
- **Chytrý Roaming** – Nepřerušované streamování při pohybu po domácnosti
- **Jeden Wi-Fi název** – Už žádné přepínání názvů Wi-Fi sítí

Je to také přístupový bod

Přepněte pracovní režim zařízení Archer C6 do režimu přístupového bodu a sdílejte kabelovou síť s dalšími bezdrátovými zařízeními.

Snadné nastavení a správa pomocí aplikace Tether

Bezplatná aplikace Tether je k dispozici pro zařízení se systémem Android a iOS a usnadňuje konfiguraci zařízení Archer C6 a správu nastavení sítě.



Balení:

Router Archer C6, napájecí adaptér, Ethernet kabel RJ-45, návod

Technické parametry

Wi-Fi standardy	Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
Wi-Fi rychlosti	AC1200 5 GHz: 867 Mb/s (802.11ac) 2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)

Dosah Wi-Fi	4x pevné vysokoučinné antény Více antén vytváří pole pro zvýšení signálu Beamforming Koncentruje sílu bezdrátového signálu směrem ke klientům
Kapacita Wi-Fi	Střední <hr/> Dvoupásmová Wi-Fi Přiřazuje zařízení do různých pásem MU-MIMO Současná komunikace s více MU-MIMO klienty Airtime Fairness Zlepšuje účinnost sítě omezením nadměrného obsazení
Zabezpečení Wi-Fi	WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Ethernetové porty	1x Gigabitový WAN port 4x Gigabitový LAN port
Procesor	1,2 GHz CPU
Napájení	12 V (max. 1 A)
Rozměry	215 × 117 × 32 mm
Provozní teplota	0 až +40 °C