

Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

08.04.26 20:52:32

ASROCK H610M-HVS/M.2 R2.0



Cena celkem:	1 329 Kč
	(bez DPH: 1 099 Kč)
Běžná cena:	1 462 Kč
Ušetříte:	133 Kč
Kód zboží:	MBAR7357
Part No.:	H610M-HVS/M.2 R2.0
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 - s procesory Intel k produktivitě

Základní deska **ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0**, která pro stavbu PC systému a jeho provoz vyžaduje **procesory Intel 12. generace**. Vyznačuje se také novou generací **7fázového digitálního napájení PWM**, který umožňuje plynulý přísun energie a tím stabilní provoz v každé situaci. Duální grafické výstupy vám umožní využít více možností připojení zdroje obrazu skrze **D-Sub** a **HDMI**.



Deska podporuje grafický výstup ve **vysokém 4K rozlišení při 60 Hz** pomocí HDMI. S větší šířkou pásma a zvýšenou snímkovou frekvencí je pohyb na displeji plynulejší a bez nepříjemného rozmazání. **Komponenty Super Alloy** zajistí vysokou odolnost a dlouhou životnost i při velmi vysoké zátěži. Nechybí ani komplexní ochrana citlivých součástek pomocí technologie **Full Spike Protection**.





ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel H610

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 až 3200 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora ECC paměti (non-ECC režim)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložště

4x SATA 6Gb/s port

1x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 režim)

Podpora ASRock U.2 Kit

USB

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek ALC897/887 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory

- 1x konektor SPI TPM
- 1x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
- 1x 4-pin konektor ventilátoru CPU
- 1x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
- 1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1x 8-pin 12V napájecí konektor
- 1x audio konektor předního panelu
- 1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)
- 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
- 4x SATA 6Gb/s konektor
- 1x Ultra M.2 slot, M Key

Porty na zadním panelu

- 1x PS/2 combo port klávesnice a myši
- 1x VGA
- 1x HDMI
- 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 4x USB 2.0
- 1x RJ-45
- 3x audio jack

Rozměry

- 22,3 x 18,8 cm
- Micro ATX formát