

EZVIZ EP7



Cena celkem:	9 999 Kč (bez DPH: 8 264 Kč)
Běžná cena:	10 999 Kč
Ušetříte:	1 000 Kč
Kód zboží:	KIPEZV1069
Part No.:	CS-EP7-R100-1W2HTFC
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

EZVIZ EP7 - sada pro chytrou komunikaci a monitoring

Set **EZVIZ EP7** představuje komplexní řešení pro chytrý monitoring dění za zavřenými vchodovými dveřmi. Tato moderní dveřní stanice je vhodná pro široké spektrum budov - od moderních až po historické - protože nevyžaduje zásahy do vnější fasády nebo nové rozvody elektrické sítě. Disponuje **odnímatelnou lithiovou baterií**, která se snadno nabíjí a umožňuje **ekologický provoz na solární energii**. Propojení s vnitřním prostorem naváže bezdrátově pomocí **Wi-Fi**, takže ani zde není potřeba využívat kabely. **Dveřní videotelefon EZVIZ EP7** je ideální volbou pro velké domy nebo vily. Uplatní se při tvorbě **komplexního komunikačního systému** a dalších přidružených funkcí, jako například **ovládání brány pro vjezd aut, předních dveří apod.**



Certifikace IP65 zajišťuje odolnost a ochranu proti vnějším povětrnostním podmínkám. **Sada obsahuje dveřní stanici (interkom), bytový monitor, solárního panelu a příslušenství. Bytový monitor s dotykovým displejem** slouží jako ovládací panel pro nastavení domovního telefonu nebo komunikaci na dálku. Po stisknutí zvonku se obrazovka aktivuje, takže okamžitě vidíte, kdo stojí za dveřmi.





Samozřejmostí je funkce pro **oboustranný hovor**, takže můžete jednoduše komunikovat z bezpečí domova. Celou řadu funkcí máte k dispozici také skrze **aplikaci EZVIZ**, která vám umožní například dálkově odemknout a pustit hosty dovnitř, i když nejste doma. **Kamera podporuje ostré a ultraširokoúhlé záběry**. Díky tomu zachytí široké okolí a poskytne vám informace o dění ve snímané oblasti.



EZVIZ EP7

Set **dveřní stanice** (interkomu) se čtečkou RFID čipů a klávesnicí, 7" **bytového monitoru**, **solárního panelu** a příslušenství.

Dveřní stanice je vybavena **jedním zvonkem**, číselnou klávesnicí a kamerou s rozlišením **2048 x 1296 px**. Úhel záběru kamery je 162° diagonálně. Pro přenos obrazu používá kodek **H.265**. Samozřejmostí je integrovaný mikrofon, reproduktor a čtečka přístupových čipů **RFID**. Propojení zvonku a monitoru je realizováno bezdrátově pomocí technologie **Wi-Fi HaLow**. Ta pracuje v pásmu pod 1 GHz a snáz tak proniká stěnami i překážkami, má delší přenosový dosah a nižší spotřebu energie. Dotykový 7" monitor lze připojit k síti pomocí **Wi-Fi** a disponuje **microSD slotem**. Z chytrých funkcí je k dispozici například možnost vygenerování dočasného návštěvnického kódu či volitelná funkce změny hlasu pro zachování soukromí při komunikaci. Vzdálené **ovládání přes aplikaci**, **povrchová montáž**, odolnost vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65**. O napájení dveřní jednotky se stará dobíjecí baterie s kapacitou **2600 mAh** a vydrží až 85 dní, která je dobývána pomocí **solárního panelu**, případně pomocí přiloženého USB kabelu.

Obsah balení: **interkom, 7" monitor, solární panel**, kryt pro interkom proti povětrnostním podmínkám, nástěnný držák na monitor, napájecí adaptér pro monitor, vrtací šablona pro interkom a monitor, 2× šroubovák, baterie pro panel interkomu, napájecí kabel pro baterii, 3× RFID čip, napájecí kabel s konektorem jack, 3× sada šroubů, náhradní šrouby pro interkom, 2× jmenovka, kolík.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Dveřní stanice

Kamera: 1/2,7" CMOS s progresivním skenem

Objektiv: pevný, úhel záběru 162° diagonálně

Rozlišení: 2048 × 1296 při 15 fps

IR přísvit: ano, do 6 m

Čtečka RFID karet: ano, 3 čipy v balení

Rozhraní: Wi-Fi HaLow, 1× kontakt pro vrata, 1× kontakt pro zámek, 1× konektor pro solární panel

Audio: integrovaný mikrofon a reproduktor

Počet zvonků: 1

Napájení: dobíjecí baterie, 2600 mAh (7,3 V) + solární panel

Rozměry: 175,5 × 86,4 × 33,8 mm

Barva: černá-stříbrná

Bytový monitor

Displej: 7" dotykový, rozlišení 1024 × 600 px

Rozhraní: 1× slot pro microSD kartu (max. 512 GB), 1× napájecí port

Síť: Wi-Fi 802.11b/g/n/ac + Wi-Fi HaLow

Video komprese: H.265/H.264

Audio: integrovaný mikrofon a reproduktor

Napájení: DC 12-24 V (zdroj součástí balení)

Rozměry: 180 × 112 × 15 mm

Barva: černá

Solární panel

Maximální výkon: 8,1 V/ 0,24 A

Špičkový výkon (P_{MAX}): 1,2 W

Nabíjecí proud: 240 mA

Stupeň krytí: IP65

Provozní teplota: -20 až 50 °C

Rozměry: 126 × 59 × 44 mm

Barva: černá



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)